


# Leistungserklärung (DoP): GEZE Temperaturmelder GC 153

DE

Kennung Leistungserklärung	GEZE Temperaturmelder GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Produktart	Punktförmige Brandmelder
2. Identnummern	170524, 139881
3. Verwendungszweck	Punktförmiger Brandmelder für Feststellenanlagen
4. Hersteller	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Bevollmächtigter	----
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	1
7. Harmonisierte Norm	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Notifizierte Stelle	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID Zertifikat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Erklärte Leistung</b>	<b>Festgestellte wesentliche Merkmale</b>
Nennansprechbedingungen	Anforderungen "Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit / Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Anforderungen "Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm) und Leistungsfähigkeit im Brandfall" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.2, 5.1.4
Betriebszuverlässigkeit	Anforderungen "Betriebszuverlässigkeit" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 4.4 - 4.11 Anforderungen "Betriebszuverlässigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.1.4
Toleranz der Versorgungsspannung	Anforderungen "Toleranz der Versorgungsspannung" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 5.7
Temperaturbeständigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 5.9 - 5.10 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.9 - 5.10
Schwingungsfestigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 5.14 - 5.17 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.8 - 5.11
Feuchtebeständigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 5.11 - 5.12 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtebeständigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.5 - 5.6
Korrosionsbeständigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 5.13 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.7
Elektrische Stabilität	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität" erfüllt - EN 54-5:2000/A1:2002 Abschnitte 5.18 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.2, 5.12
10. Leistung Produkt	Die Leistung des Produktes nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4.
Ort, Datum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Geschäftsführer	


# Declaration of Performance (DoP): GEZE GC 153 thermal detector

EN

ID for Declaration of Performance	GEZE GC 153 thermal detector_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Type of product	
2. Identity numbers	170524, 139881
3. Intended use	Point fire detectors for hold-open systems
4. Manufacturer	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Authorised person	----
6. Assessment of constancy of performance	1
7. Harmonised standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Notified body	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID certificate	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Declared performance</b>	<b>Relevant characteristics determined</b>
Nominal response conditions	"Nominal response conditions / Sensitivity / Response delay (response time) and performance in the event of a fire" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 "Response delay (response time of the alarm) and performance in the event of a fire" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.1.4
Operational reliability	"Operational reliability" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 4.4 - 4.11 "Operational reliability" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 section 5.1.4
Supply voltage tolerance	"Supply voltage tolerance" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 section 5.7
Temperature resistance	"Permanent operational reliability, temperature resistance" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.9 - 5.10 "Permanent operational reliability, temperature resistance" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.9 - 5.10
Vibration resistance	"Permanent operational reliability, vibration resistance" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.14 - 5.17 "Permanent operational reliability, vibration resistance" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.8 - 5.11
Humidity resistance	"Permanent operational reliability, humidity resistance" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.11 - 5.12 "Permanent operational reliability, air humidity resistance" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.5 - 5.6
Corrosion resistance	"Permanent operational reliability, corrosion resistance" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 section 5.13 "Permanent operational reliability, resistance to corrosion" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 section 5.7
Electrical stability	"Permanent operational reliability, electrical stability" requirements fulfilled - EN 54-5:2000/A1:2002 section 5.18 "Permanent operational reliability, electrical stability" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.12
10. Product performance	The performance of the product according to No. 1 conforms to the declared performance according to No. 9. The manufacturer under No. 4 is solely responsible for preparing the declaration of performance according to No. 9.
Place, date	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Managing Director	

# декларация за мощност (DoP): GEZE термо датчик GC 153

BG

Означение декларация за мощност	GEZE термо датчик GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Вид продукт	
2. Идентификационен номер	170524, 139881
3. Цел на използване	Точкообразни пожарни известители за застопоряващи системи в отворено положение
4. Производител	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21–29, -71229 Leonberg, Германия.
5. Упълномощено лице	----
6. Система за оценяване на стабилността на резултатите	1
7. Хармонизиран стандарт	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Нотифициран орган	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID сертификат	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Декларирана мощност</b>	<b>Установени съществени белези</b>
Номинални условия за задействане	Изпълнени изисквания "Номинални условия за задействане / чувствителност / реакция на забавянето (време за реакция) и ефективност в случай на пожар" - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Изпълнени изисквания "Реакция на забавянето (време за реакция при аларма) и ефективност в случай на пожар" - EN 54-18:2005 Раздели 5.2, 5.1.4
Експлоатационна надеждност	Изпълнени изисквания „Надеждна експлоатация“ - EEN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 4.4 - 4.11 Изпълнени изисквания „Експлоатационна надеждност“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.1.4
Толеранс спрямо захранващото напрежение	Изпълнени изисквания „Толеранс спрямо захранващото напрежение“ - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 5.7
Температурна устойчивост	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, температурна устойчивост“ - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 5.9 - 5.10 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, температурна устойчивост“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.9 - 5.10
Устойчивост на вибрации	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на вибрации“ - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 5.14 - 5.17 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на вибрации“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.8 - 5.11
Устойчивост на влага	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на влага“ - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 5.11 - 5.12 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, влагоустойчивост на въздух“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.5 - 5.6
Устойчивост на корозия	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на корозия“ - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 5.13 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на корозия“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.7
Електрическа стабилност	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, електрическа стабилност“ - EN 54-5:2000/A1:2002 Раздели 5.18 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, електрическа стабилност“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.2, 5.12
10. Мощност на продукта	Мощността на продукта според № 1 съответства на декларираната мощност според № 9. Отговорен за съставяне на декларация за мощност според № 9 е единствено производителят според № 4.
Населено място, дата	Leonberg, 17.04.2019
Джералд Хаас, Изпълнителен Директор	


# Ydeevnedeklaration (DoP): GEZE temperaturdetektor GC 153

DA

Identifikation ydeevnedeklaration	GEZE temperaturdetektor GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Produktart	
2. Id-numre	170524, 139881
3. Anvendelsesformål	Punktformet brandmelder til blokeringsanlæg
4. Producent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Befuldsmægtiget	----
6. System til vurdering af ydeevnen over tid	1
7. Harmoniseret standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Notificeret organ	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Id certifikat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Deklareret ydeevne</b>	<b>Konstaterede væsentlige egenskaber</b>
Nominelle reaktionsbetingelser	Kravene "Nominelle reaktionsbetingelser/Følsomhed/Responsforsinkelse (reaktionstid) og effektivitet i tilfælde af brand" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Kravene "Responsforsinkelse (reaktionstid ved alarm) og effektivitet i tilfælde af brand" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.2, 5.1.4
Driftspåidelighed	Kravene "Driftspåidelighed" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 4.4 - 4.11 Kravene "Driftspåidelighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.1.4
Tolerance mod forsyningssspænding	Kravene "Tolerance for forsyningssspænding" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 5.7
Temperaturbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, temperaturbestandighed" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 5.9 - 5.10 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, temperaturbestandighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.9 - 5.10
Vibrationsbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, vibrationsbestandighed" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 5.14 - 5.17 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, vibrationsbestandighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.8 - 5.11
Fugtbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, fugtbestandighed" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 5.11 - 5.12 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, bestandighed over for luftfugtighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.5 - 5.6
Korrosionsbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, korrosionsbestandighed" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 5.13 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, bestandighed over for korrosion" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.7
Elektrisk stabilitet	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, elektrisk stabilitet" opfyldt - EN 54-5:2000/A1:2002 Afsnit 5.18 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, elektrisk stabilitet" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.2, 5.12
10. Produktets ydeevne	Produktets ydeevne iht. nr. 1 svarer til den deklarerede ydeevne iht. nr. 9. Ansvarlig for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen iht. nr. 9 er alene producenten iht. nr. 4.
Sted, dato	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, direktør	


# Toimimisviis (DoP): GEZE temperatuuriandur GC 153

ET

Toimivusdeklaratsiooni tähis	GEZE temperatuuriandur GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Toote tüüp	
2. Tootenumber	170524, 139881
3. Kasutusotstarve	Punktülekanedega tulekahjuandur lukustussüsteemidele
4. Tootja	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Volitatud esindaja	----
6. Töökindluse hindamise süsteem	1
7. Harmoniseeritud standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Teatatud asukoht	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID-sertifikaat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Deklareeritud jõudlus</b>	<b>Kindlaksmääratud olulised omadused</b>
Nominaalsed rakendustingimused	Nõudmised „Nominaalsed rakendustingimused / tundlikkus / reageerimisviivitus (reageerimisaeg) ja toimivus tulekahju korral“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2. Nõudmised „Reageerimisviivitus (reageerimisaeg häire korral) ja toimivus tulekahju korral“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.2, 5.1.4.
Töökindlus	Nõudmised „Töökindlus“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 4.4 - 4.11. Nõudmised „Töökindlus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.1.4.
Tolerants toitepinge suhtes	Nõudmised „Toitepinge tolerants“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 5.7.
Temperatuurikindlus	Nõudmised „Töökindluse, temperatuurikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 5.9 - 5.10. Nõudmised „Töökindluse, temperatuurikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.9 - 5.10.
Vibratsioonikindlus	Nõudmised „Töökindluse, vibratsioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 5.14 - 5.17. Nõudmised „Töökindluse, vibratsioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.8 - 5.11.
Niiskuskindlus	Nõudmised „Töökindluse, niiskuskindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 5.11 - 5.12. Nõudmised „Töökindluse, õhuniiskuskindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.5 - 5.6.
Korrosioonikindlus	Nõudmised „Töökindluse, korrosioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 5.13. Nõudmised „Töökindluse, korrosioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.7.
Elektriline stabiilsus	Nõudmised „Töökindluse, elektrilise stabiilsuse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-5:2000/A1:2002 pkt 5.18. Nõudmised „Töökindluse, elektrilise stabiilsuse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.2, 5.12.
10. Toote jõudlus	Toote toimivus (nr 1) on kooskõlas deklareeritud toimivusega (nr 9). Toimivusdeklaratsiooni (nr 9) koostamise eest vastutab ainult tootja (nr 4).
Koht, kuupäev	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, tegevjuht	


# Toimintaselvitys (DoP): GEZE Lämpötilailmaisin GC 153

FI

Tunnistus toimintaselvitys	GEZE Lämpötilailmaisin GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Tuotetyyppi	
2. Tunnusnumerot	170524, 139881
3. Käyttötarkoitus	Pisteilmallisella toimiva palohälytín kiinnityslaitteisiin
4. Valmistaja	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Valtuutettu	----
6. Järjestelmä toimintojatkuvuuden arviointiin	1
7. Sovellettu normi	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Ilmoitettu paikka	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID-varmenne	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Selvitetty toiminto</b>	<b>Määritetyt olennaiset ominaisuudet</b>
Nimelliset aktiivointiolosuhteet	Vaatimukset "Nimelliset aktiivointiolosuhteet / Herkkyys / Aktiivointiviive (aktiivointiaika) ja tehokkuus tulipalossa" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Vaatimukset "Aktiivointiviive (aktiivointiaika hälytyksessä) ja tehokkuus tulipalossa" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.2, 5.1.4
Käyttöluotettavuus	Vaatimukset "Käyttöluotettavuus" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 4.4 - 4.11 Vaatimukset "Käyttöluotettavuus" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.1.4
Toleranssi verkkojännitettä vastaan	Vaatimukset "Verkköjännitteen toleranssi" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 5.7
Lämpötilankestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, lämpötilankestävyuden kestävyys" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 5.9 - 5.10 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, lämpötilankestävyuden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.9 - 5.10
Tärinänkestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, tärinänkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 5.14 - 5.17 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, tärinänkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.8 - 5.11
Kosteudenkestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, kosteudenkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 5.11 - 5.12 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, ilmankosteudenkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.5 - 5.6
Korroosionkestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, korroosionkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 5.13 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, korroosionkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.7
Sähköinen stabiiliisuus	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, sähköisen stabiiliisuuden kestävyys" täytetty - EN 54-5:2000/A1:2002 luvut 5.18 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, sähköisen stabiiliisuuden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 + luvut 5.2, 5.12
10. Tuotteen suorituskyky	Tuotteen suorituskyky numeron 1 mukaan vastaa numerossa 9 selvitettyä toimintoa. Valmistaja numeron 4 mukaan on yksin vastuussa numeron 9 mukaan laaditusta toimintaselvityksestä.
Paikka, päivämäärä	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, toimitusjohtaja	


# Déclaration des performances (DoP): Capteur de température GEZE GC 153

FR

Identification Déclaration des performances	Capteur de température GEZE GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Type de produit	Détecteur de fumée ponctuel
2. Numéros d'identification	170524, 139881
3. Usage prévu	Détecteur de fumée ponctuel pour unités d'arrêt
4. Fabricant	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Mandataire	----
6. Système pour l'évaluation des performances	1
7. Norme harmonisée	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Autorité notifiante	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Certificat ID	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Performances déclarées</b>	<b>Principales caractéristiques constatées</b>
Conditions de réponse nominales	Exigences « Conditions de réponse nominales / sensibilité / temporisation à la commande (temps de réponse) et efficacité en cas d'incendie » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Exigences « Temporisation à la commande (temps de réponse en cas d'alarme) et efficacité en cas d'incendie » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.1.4
Fiabilité de fonctionnement	Exigences « Fiabilité du fonctionnement » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 4.4 - 4.11 Exigences « Fiabilité du fonctionnement » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.1.4
Tolérance à la tension d'alimentation	Exigences « Tolérance de la tension d'alimentation » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.7
Résistance à la température	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la température » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.9 - 5.10 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la température » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.9 - 5.10
Résistance aux vibrations	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance aux vibrations » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.14 - 5.17 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance aux vibrations » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.8 - 5.11
Résistance à l'humidité	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à l'humidité » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.11 - 5.12 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à l'humidité de l'air » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.5 - 5.6
Résistance à la corrosion	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la corrosion » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.13 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la corrosion » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.7
Stabilité électrique	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, stabilité électrique » remplies - EN 54-5:2000/A1:2002 sections 5.18 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, stabilité électrique » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.12
10. Performances du produit	La performance du produit désignée sous n° 1 correspond à la performance déclarée sous n° 9. Le seul et unique responsable de l'établissement de la déclaration de performance selon n° 9 est le fabricant désigné sous n° 4.
Lieu, date	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Directeur	

# Δήλωση ισχύος (DoP): GEZE Ανιχνευτής θερμοκρασίας GC 153


EL

Ειδικός αριθμός Δήλωσης απόδοσης	GEZE Ανιχνευτής θερμοκρασίας GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Τύπος προϊόντος	
2. Αριθμοί αναγνώρισης	170524, 139881
3. Σκοπός χρήσης	Σημειακοί ανιχνευτές πυρκαγιάς για συστήματα συγκράτησης ανοίγματος
4. Κατασκευαστής	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Πληρεξούσιος	----
6. Σύστημα για την αξιολόγηση της σταθερότητας απόδοσης	1
7. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Κοινοποιημένος φορέας	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Πιστοποιητικό αναγνωριστικού αριθμού	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Δηλωθείσα ισχύς</b>	<b>Καταγεγραμμένα βασικά χαρακτηριστικά</b>
Ονομαστικές συνθήκες ενεργοποίησης	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ονομαστικές συνθήκες ενεργοποίησης / Ευαισθησία / Καθυστέρηση ενεργοποίησης (χρόνος ενεργοποίησης) και ικανότητα ισχύος σε περίπτωση πυρκαγιάς" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Καθυστέρηση ενεργοποίησης (χρόνος ενεργοποίησης σε συναγερμό) και ικανότητα ισχύος σε περίπτωση πυρκαγιάς" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.2, 5.1.4
Αξιοπιστία λειτουργίας	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Αξιοπιστία λειτουργίας" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 4.4 - 4.11 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Αξιοπιστία λειτουργίας" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.1.4
Αντοχή έναντι τάσης τροφοδοσίας	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Αντοχή της τάσης τροφοδοσίας" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 5.7
Αντοχή στη θερμοκρασία	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στη θερμοκρασία" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 5.9 - 5.10 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στη θερμοκρασία" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.9 - 5.10
Αντοχή στην ταλάντωση	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην ταλάντωση" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 5.14 - 5.17 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ανθεκτικότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην ταλάντωση" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.8 - 5.11
Αντοχή στην υγρασία	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην υγρασία" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 5.11 - 5.12 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ανθεκτικότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην υγρασία αέρα" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.5 - 5.6
Αντοχή σε διάβρωση	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή σε διάβρωση" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 5.13 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στη διάβρωση" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.7
Ηλεκτρική σταθερότητα	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, ηλεκτρική σταθερότητα" - EN 54-5:2000/A1:2002 Παράγραφοι 5.18 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, ηλεκτρική σταθερότητα" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.2, 5.12
10. Απόδοση προϊόντος	Η απόδοση του προϊόντος κατά τον αρ. 1 αντιστοιχεί στη δηλωθείσα απόδοση κατά τον αρ. 9. Υπεύθυνος για τη σύνταξη της δήλωσης απόδοσης κατά τον αρ. 9 είναι αποκλειστικά ο κατασκευαστής κατά τον αρ. 4.
Τόπος, Ημερομηνία	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Διευθύνων σύμβουλος	




# Dearbhú Feidhmíochta (DoP): Brathadóir teochta GEZE GC 153

GA

Aitheantóir Dearbhú Feidhmíochta	Brathadóir teochta GEZE GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1 Cineál táirge	
2. Uimhreacha aitheantais	170524, 139881
3 Úsáid bheartaithe	Brathadóir dóiteáin i bhfoirm pointe do chórais choinneála
4 Déantúsóir	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5 Duine údaráithe	----
6 Córas chun an tseasmhacht feidhmíochta a mheas	1
7 Caighdeán comhchuibhithe	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Ionad dá dtugtar fógra	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Príomhthréithe aitheanta	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9 Feidhmíocht dhearbhaíthe</b>	<b>Príomhthréithe</b>
Coinníollacha gníomhachtú ainmniúil	Riachtanais "Coinníollacha gníomhachtú ainmniúil / Íogaireacht / Moill gníomhachtaithe (Aga gníomhachtaithe) agus Feidhmíocht i gcás dóiteáin" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Riachtanais "Moill gníomhachtaithe (Aga gníomhachtaithe i gcás aláiraim) agus Feidhmíocht i gcás dóiteáin" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.2, 5.1.4
Marthanacht oibriúcháin	Riachtanais "lontaofacht Oibriúcháin" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 4.4 - 4.11 Riachtanais "lontaofacht Oibriúcháin" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.1.4
Lamháltas i gcoinne voltas soláthair	Riachtanais "Lamháltas an voltas soláthair" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 5.7
Marthanacht teochta	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht teochta" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 5.9 - 5.10 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht teochta" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.9 - 5.10
Seasmhacht creathaidh	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht creathaidh" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 5.14 - 5.17 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht creathaidh" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.8 - 5.11
Marthanacht in aghaidh taise	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht in aghaidh taise" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 5.11 - 5.12 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht in aghaidh taise aeir" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.5 - 5.6
Seasmhacht in aghaidh creimthe	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht in aghaidh taise" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 5.13 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht i gcoinne creimthe" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.7
Seasmhacht leictreach	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht leictreach" comhlíonta - EN 54-5:2000/A1:2002 Míreanna 5.18 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht leictreach" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.2, 5.12
10 Feidhmíocht Táirge	Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreach 1 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaíthe de réir uimhreach 9. Is é an déantúsóir amháin de réir uimhreach 4 atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta a dhéanamh de réir uimhreach 9.
Áit, dáta	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Stiúrthóir	


# Dichiarazione prestazioni (DoP): Rivelatore termico GEZE GC 153

IT

Identificazione dichiarazione prestazioni	Rivelatore termico GEZE GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Tipo di prodotto	
2. Numeri ident.	170524, 139881
3. Impiego previsto	Rivelatore d'incendio puntiforme per sistemi di fermo
4. Produttore	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Delegato	----
6. Sistema per valutare la potenzialità	1
7. Norma armonizzata	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Ente notificato	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Certificato ID	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Prestazione dichiarata</b>	<b>Caratteristiche importanti riscontrate</b>
Condizioni di reazione nominali	Requisiti "condizioni di reazione nominali / sensibilità / ritardo di reazione (tempo di reazione) e rendimento in caso d'incendio" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Requisiti "ritardo di reazione (tempo di reazione in caso di allarme) e rendimento in caso d'incendio" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.2, 5.1.4
Affidabilità di esercizio	Requisiti "affidabilità di esercizio" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 4.4 - 4.11 Requisiti "affidabilità di esercizio" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.1.4
Tolleranza alla tensione di alimentazione	Requisiti "tolleranza alla tensione di alimentazione" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 5.7
Resistenza alle temperature	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle temperature" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 5.9 - 5.10 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle temperature" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.9 - 5.10
Resistenza alle oscillazioni	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle oscillazioni" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 5.14 - 5.17 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle oscillazioni" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.8 - 5.11
Resistenza all'umidità	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza all'umidità" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 5.11 - 5.12 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza all'umidità dell'aria" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.5 - 5.6
Resistenza alla corrosione	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alla corrosione" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 5.13 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alla corrosione" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.7
Stabilità elettrica	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, stabilità elettrica" soddisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 sezioni 5.18 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, stabilità elettrica" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.2, 5.12
10. Prestazione prodotto	La prestazione del prodotto di cui al punto 1 corrisponde alla prestazione dichiarata nel punto 9. La responsabilità per la dichiarazione della prestazione di cui al punto 9 spetta soltanto al produttore di cui al punto 4.
Località, data	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Amministratore Delegato	


# Izjava o svojstvima (DoP): GEZE javljač temperature GC 153

HR

Oznaka Izjava o svojstvima	GEZE javljač temperature GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Vrsta proizvoda	
2. Identifikacijski broj	170524, 139881
3. Namjena	Točkasti javljači požara za sustave za držanje vrata u otvorenom položaju
4. Proizvođač	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Ovlaštena osoba	----
6. Sustav ocjenjivanja stalnosti svojstva	1
7. Usklađena norma	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Prijavljeno tijelo	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID certifikata	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Prijavljeno svojstvo</b>	<b>Utvrđena važna svojstva</b>
Nominalni uvjeti aktivacije	Zahtjevi „Nominalni uvjeti aktivacije / osjetljivost / odgoda (vrijeme) odziva i učinkovitost u uvjetima požara“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomci 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Zahtjevi „Odgoda odziva (vrijeme odziva kod alarma) i učinkovitost u uvjetima požara“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.2, 5.1.4
Radna pouzdanost	Zahtjevi „Radna pouzdanost“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomci 4.4 - 4.11 Zahtjevi „Radna pouzdanost“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomak 5.1.4
Tolerancija na opskrbi napon	Zahtjevi „Tolerancija opskrbnog napona“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomak 5.7
Otpornost na temperaturu	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na temperaturu“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomci 5.9 - 5.10 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na temperaturu“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.9 - 5.10
Otpornost na vibracije	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vibracije“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomci 5.14 - 5.17 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vibracije“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.8 - 5.11
Otpornost na vlagu	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vlagu“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomci 5.11 - 5.12 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vlagu zraka“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.5 - 5.6
Otpornost na koroziju	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na koroziju“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomak 5.13 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na koroziju“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomak 5.7
Električna stabilnost	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, električna stabilnost“ su ispunjeni - EN 54-5:2000/A1:2002 odlomak 5.18 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, električna stabilnost“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.2, 5.12
10. Svojstvo proizvoda	Svojstvo proizvoda prema br. 1 odgovara prijavljenom svojstvu prema br. 9 Za izradu izjave o svojstvima prema br. 9 odgovoran je samo proizvođač prema br. 4
Mjesto, datum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, direktor	


# Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (DoP): GEZE temperatūras detektors GC 153

LV

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas apzīmējums	
1. Produkta veids	
2. Identifikācijas numuri	170524, 139881
3. Paredzētais pielietojums	Punktveida detektors fiksācijas iekārtām
4. Ražotājs	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Pilnvarotais pārstāvis	----
6. Sistēma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai	1
7. Saskaņotais standarts	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Paziņotā iestāde	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID sertifikāts	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības</b>	<b>Noteiktie būtiskie raksturlielumi</b>
Nominālās robežvērtības nosacījumi	Izpildītas normas par "Nominālās robežvērtības nosacījumiem/juifgumu/aktivizēšanas novilcināšanos (iedarbošanās laiku) un veikspēju ugunsgrēka gadījumā" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļas 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Izpildītas normas par "Aktivizēšanas novilcināšanos (iedarbošanās laiku trauksmes gadījumā) un veikspēju ugunsgrēka gadījumā" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.2, 5.1.4
Ekspluatācijas uzticamība	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamību" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļas 4.4 - 4.11 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamību" - EN 54-18:2005, sadaļa 5.1.4
Barošanas sprieguma tolerance	Izpildītas normas par "Barošanas sprieguma toleranci" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļa 5.7
Noturība pret temperatūras slodzi	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret temperatūras slodzi" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļas 5.9 - 5.10 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret temperatūras slodzi" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.9 - 5.10
Noturība pret svārstībām	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret svārstībām" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļas 5.14 - 5.17 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret svārstībām" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.8 - 5.11
Noturība pret mitrumu	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret mitrumu" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļas 5.11 - 5.12 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret gaisa mitrumu" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.5 - 5.6
Noturība pret koroziju	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret koroziju" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļa 5.13 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret koroziju" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.7
Sprieguma stabilitāte	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, sprieguma stabilitāti" - EN 54-5:2000/A1:2002, sadaļa 5.18 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, sprieguma stabilitāti" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.2, 5.12
10. Produkta ekspluatācijas īpašības	1. punktā minētajam produktam piemīt 9. punktā minētās īpašības. Par 9. punktā minēto īpašību deklarācijas izstrādi ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs.
Vieta, datums	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, rīkotājdirektors	


# Galios deklaracijos (DoP): GEZE temperatūros signalizavimo prietaisas GC 153

LT

<b>Eksplotacijos savybių deklaracijos identifikatorius</b>	<b>GEZE temperatūros signalizavimo prietaisas GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596</b>
1. Gaminio rūšis	
2. Ident. numeriai	170524, 139881
3. Naudojimo tikslas	Taško formos gaisro signalizavimo prietaisai fiksavimo sistemoms
4. Gamintojas	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Įgaliotasis asmuo	----
6. Eksplotacijos savybių įvertinimo sistema	1
7. Darnusis standartas	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Notifikuotoji įstaiga	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID sertifikatas	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės</b>	<b>Nustatyti esminiai požymiai</b>
Nominalios reagavimo sąlygos	Reikalavimai „Nominalios reagavimo sąlygos / jautrumas / reagavimo uždelsimas (reagavimo trukmė) ir funkcionavimas gaisro atveju“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 skirsniai Reikalavimai „Reagavimo uždelsimas (reagavimo trukmė pavojaus sąlygose) ir funkcionavimas gaisro atveju“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.2, 5.1.4 skirsniai
Funkcionavimo patikimumas	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumas“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 4.4 - 4.11 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumas“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.1.4 skirsnis
Maitinimo įtampos tolerancijos	Reikalavimai „Maitinimo įtampos tolerancijos“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 5.7 skirsnis
Atsparumas temperatūrai	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas temperatūrai“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 5.9 - 5.10 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas temperatūrai“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.9 - 5.10 skirsniai
Atsparumas vibracijai	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas vibracijai“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 5.14 - 5.17 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas vibracijai“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.8 - 5.11 skirsniai
Atsparumas drėgmei	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas drėgmei“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 5.11 - 5.12 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas oro drėgnumui“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.5 - 5.6 skirsniai
Atsparumas korozijai	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas korozijai“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 5.13 skirsnis Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas korozijai“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.7 skirsnis
Elektrinis stabilumas	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, elektrinis stabilumas“ įvykdyti - EN 54-5:2000/A1:2002 5.18 skirsnis Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, elektrinis stabilumas“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.2, 5.12 skirsniai
10. Gaminio galia	Gaminio galia pagal Nr.1 atitinka deklaruotą galią pagal Nr. 9. Už galios deklaracijos pagal Nr. 9 parengimą atsako tik gamintojas pagal Nr. 4.
Vieta, data	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, direktorius	


# Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni (DoP): GEZE Allarm tat-temperatura GC 153

MT

Identifikazzjoni għad-Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni	GEZE Allarm tat-temperatura GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Tip ta' prodott	
2. Numri ta' Identità	170524, 139881
3. Għan tal-użu	Allarm tan-nar puntiforma għal sistemi ta' ritenzjoni
4. Manifattur	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany
5. Rappreżentant awtorizzat	----
6. Sistema ta' valutazzjoni tal-kostanza tal-prestazzjoni	1
7. Standard armonizzat	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Korp/i nnotifikat/i	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Ċertifikat tal-Identifikazzjoni	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Prestazzjoni ddikjarata</b>	<b>Karatteristiċi importanti determinati</b>
Kondizzjonijiet nominali tal-attivazzjoni	Rekwiżiti tal-"Kondizzjonijiet nominali tal-attivazzjoni / sensitività / dewmien fir-rispons (hin tar-rispons) u prestazzjoni f'każ ta' nar" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Rekwiżiti tad-"Dewmien fir-rispons (hin tar-rispons f'każ ta' allarm) u prestazzjoni f'każ ta' nar" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.2, 5.1.4
Affidabbiltà operazzjonali	Rekwiżiti tal-"Affidabbiltà operazzjonali" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 4.4 - 4.11 Rekwiżiti tal-"Affidabbiltà operazzjonali" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.1.4
Tolleranza tal-voltaġġ tal-provvista	Rekwiżiti tad-"Tolleranza tal-voltaġġ tal-provvista" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 5.7
Reżistenza għall-qbiż fit-temperatura	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-qbiż fit-temperatura" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 5.9 - 5.10 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-qbiż fit-temperatura" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.9 - 5.10
Reżistenza għall-vibrazzjonijiet	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-vibrazzjonijiet" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 5.14 - 5.17 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-vibrazzjonijiet" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.8 - 5.11
Reżistenza għall-umdità	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-umdità" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 5.11 - 5.12 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-umdità fl-arja" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.5 - 5.6
Reżistenza għall-korrużjoni	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għas-sacid" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 5.13 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għas-sacid" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.7
Stabbiltà elettrika	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, stabbiltà elettrika" sodisfatti - EN 54-5:2000/A1:2002 Sezzjonijiet 5.18 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, stabbiltà elettrika" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.2, 5.12
10. Prestazzjoni tal-prodott	Il-prestazzjoni tal-prodott speċifikata taħt in-Numru 1 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata taħt in-Numru 9. Il-manifattur taħt in-Numru 4 huwa unikament responsabbli għat-tnejja tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni taħt in-Numru 9.
Post, data	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Direttur	


# Werkingsverklaring (DoP): GEZE temperatuurmelder GC 153

NL

Aanduiding prestatieverklaring	GEZE temperatuurmelder GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Soort product	
2. Identificatienummers	170524, 139881
3. Gebruiksdoel	Puntvormige brandmelders voor vastzetvoorzieningen
4. Fabrikant	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Gevolmachtigde	----
6. Prestatie beoordelingssysteem	1
7. Geharmoniseerde norm	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Aangemelde instantie	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID-certificaat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Gegarandeerde prestaties</b>	<b>Vastgestelde essentiële kenmerken</b>
Nominale activeringsvoorwaarden	Voldaan aan de eisen "Nominale activeringsvoorwaarden / Gevoeligheid / Activeringsvertraging (activeringstijd) en prestatievermogen in geval van brand" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Voldaan aan de eisen "Activeringsvertraging (activeringstijd bij alarm) en prestatievermogen in geval van brand" - EN 54-18:2005 secties 5.2, 5.1.4
Operationele betrouwbaarheid	Voldaan aan de eisen "Operationele betrouwbaarheid" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 4.4 - 4.11 Voldaan aan de eisen "Operationele betrouwbaarheid" - EN 54-18:2005 secties 5.1.4
Tolerantie tegen voedingsspanning	Voldaan aan de eisen "Tolerantie van de voedingsspanning" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 5.7
Temperatuurbestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 5.9 - 5.10 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.9 - 5.10
Trillingsbestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, trillingsbestendigheid" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 5.14 - 5.17 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, trillingsbestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.8 - 5.11
Vochtbestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, vochtbestendigheid" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 5.11 - 5.12 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, waterdampbestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.5 - 5.6
Corrosiebestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 5.13 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.7
Elektrische stabiliteit	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit" - EN 54-5:2000/A1:2002 secties 5.18 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit" - EN 54-18:2005 secties 5.2, 5.12
10. Werking product	De werking van het product overeenkomstig met Nr. 1 komt overeen met de verklaring van de werking overeenkomstig met Nr. 9. De fabrikant overeenkomstig met Nr. 4 is alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de werkingsverklaring overeenkomstig met Nr. 9.
Plaats, datum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Directeur	

# Deklaracja właściwości użytkowych (DoP): Czujka ciepła GEZE GC 153


PL

Oznaczenie Deklaracja właściwości użytkowych	Czujka ciepła GEZE GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Typ wyrobu	
2. Numery identyfikacyjne	170524, 139881
3. Przewidywane zastosowanie	Punktowa czujka pożarowa do urządzeń ustalających
4. Producent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Upoważniony przedstawiciel	----
6. System oceny stałości właściwości użytkowych	1
7. Norma zharmonizowana	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Jednostka notyfikowana	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Numer identyfikacyjny certyfikatu	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Deklarowane właściwości użytkowe</b>	<b>Stwierdzone zasadnicze charakterystyki</b>
Znamionowe warunki uruchomienia	Spełnione wymagania „Znamionowe warunki uruchomienia / czułość, opóźnienie zadziałania (czas zadziałania) oraz skuteczność w warunkach pożarowych” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 4.2–4.3, 5.2–5.6, 5.8, 6.1–6.2 Spełnione wymagania „Opóźnienie zadziałania (czas zadziałania w przypadku alarmu) oraz skuteczność w warunkach pożarowych” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.2, 5.1.4
Niezawodność eksploatacyjna	Spełnione wymagania „Niezawodność eksploatacyjna” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 4.4–4.11 Spełnione wymagania „Niezawodność eksploatacyjna” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.1.4
Tolerancja na napięcie zasilania	Spełnione wymagania „Tolerancja napięcia zasilania” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 5.7
Odporność na działanie ciepła	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie ciepła” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 5.9–5.10 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie ciepła” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.9–5.10
Odporność na wibracje	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 5.14–5.17 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.8–5.11
Odporność na wilgoć	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 5.11–5.12 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgotność powietrza” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.5–5.6
Odporność na korozję	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 5.13 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.7
Stabilność elektryczna	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna” – EN 54-5:2000/A1:2002 rozdziały 5.18 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.2, 5.12
10. Właściwości użytkowe produktu	Właściwości użytkowe produktu wymienionego w poz. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w poz. 9. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych stosownie do poz. 9 ponosi producent wymieniony w poz. 4.
Miejscowość, data	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Prezes	




# Declaração de desempenho (DoP): GEZE Detetor de temperatura GC 153

PT

Marcação declaração de desempenho	GEZE Detetor de temperatura GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Tipo de produto	
2. Números de identificação	170524, 139881
3. Finalidade	Detetor de incêndio puntiforme para sistemas de bloqueio
4. Fabricante	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Pessoa autorizada	----
6. Sistema para avaliação da regularidade do desempenho	1
7. Normativa standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Organismo notificado	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Certificado ID	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Desempenho declarado</b>	<b>Características essenciais determinadas</b>
Condições de ativação nominais	Requisitos das "Condições de ativação nominais/ Sensibilidade / Retardamento da ativação (tempo de ativação) e capacidade em caso de incêndio" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Requisitos das "Condições de ativação nominais (tempo de ativação em caso de alarme) e capacidade em caso de incêndio" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.2, 5.1.4
Fiabilidade operacional	Requisitos da "Fiabilidade operacional" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 4.4 - 4.11 Requisitos da "Fiabilidade operacional" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.1.4
Tolerância à tensão de alimentação	Requisitos da "Tolerância da tensão de alimentação" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 5.7
Resistência à temperatura	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à temperatura" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 5.9 - 5.10 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à temperatura" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.9 - 5.10
Resistência às oscilações	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência às oscilações" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 5.14 - 5.17 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência às oscilações" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.8 - 5.11
Resistência à humidade	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à humidade" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 5.11 - 5.12 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à humidade atmosférica" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.5 - 5.6
Resistência à corrosão	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à corrosão" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 5.13 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à corrosão" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.7
Estabilidade elétrica	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, estabilidade elétrica" cumpridos - EN 54-5:2000/A1:2002 Secções 5.18 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, estabilidade elétrica" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.2, 5.12
10. Desempenho do produto	O desempenho do produto nos termos do n.º 1 corresponde ao desempenho declarado nos termos do n.º 9. Nos termos do n.º 4, o fabricante é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho nos termos do n.º 9.
Local, data	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Gerente	


# Declarație de performanță (DoP): Senzor de temperatură GC 153 GEZE

RO

Caracteristică declarație de performanță	Senzor de temperatură GC 153 GEZE_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Model produs	
2. Numere de identificare	170524, 139881
3. Scopul de utilizare	Detectori de incendiu punctiformi pentru sisteme de blocare în poziția deschis
4. Producător	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Mandatar	----
6. Sistem pentru evaluarea constantelor performanței	1
7. Standard armonizat	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Organism notificat	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Certificat ID	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Putere declarată</b>	<b>Caracteristici esențiale stabilite</b>
Condiții de răspuns nominal	Cerințe "Condiții de răspuns nominal/ Sensibilitate / Întârziere de răspuns (timp de răspuns) # performanță în caz de incendiu" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Cerințe "Întârziere de răspuns (timp de răspuns la alarmă) # performanță în caz de incendiu" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.2, 5.1.4
Fiabilitatea în funcționare	Cerințe "Fiabilitatea în funcționare" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 4.4 - 4.11 Cerințe "Fiabilitatea în funcționare" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.1.4
Toleranța la tensiunea de alimentare	Cerințe "Toleranța tensiunii de alimentare" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 5.7
Rezistența la temperatură	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la temperatură" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 5.9 - 5.10 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la temperatură" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.9 - 5.10
Rezistența la vibrații	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la vibrații" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 5.14 - 5.17 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la vibrații" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.8 - 5.11
Rezistența la umiditate	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la umiditate" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 5.11 - 5.12 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la umiditate" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.5 - 5.6
Rezistența la coroziune	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la coroziune" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 5.13 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la coroziune" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.7
Stabilitate electrică	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, stabilitatea electrică" îndeplinite - EN 54-5:2000/A1:2002 paragrafele 5.18 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, stabilitatea electrică" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.2, 5.12
10. Performanța produsului	Performanța produsului conform nr. 1 corespunde performanței declarate conform nr. 9. Responsabil pentru întocmirea declarației de performanță conform nr. 9 este doar producătorul conform nr. 4.
Localitatea, data	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Director General	


# Prestandadeklaration (DoP): GEZE temperaturdetektor GC 153

SV

Kod prestandadeklaration	GEZE temperaturdetektor GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Produkttyp	
2. Ident.nummer	170524, 139881
3. Användningsområde	Brandvarnare av punkttyp för uppställningssystem
4. Tillverkare	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Fullmaktsinnehavare	----
6. System för bedömning av produktprestandan	1
7. Harmoniserad standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Anmält organ	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID-certifikat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Angiven prestanda</b>	<b>Fastställda viktiga egenskaper</b>
Nominella aktiveringsvillkor	Kraven "Nominella aktiveringsvillkor/känslighet/aktiveringsfördröjning (aktiveringstid) och prestanda vid brand" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Kraven "Aktiveringsfördröjning (aktiveringstid vid larm) och prestanda vid brand" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.2, 5.1.4
Drifttillförlitlighet	Kraven "Drifttillförlitlighet" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 4.4 - 4.11 Kraven "Drifttillförlitlighet" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.1.4
Tolerans mot spänningsförsörjning	Kraven "Tolerans mot spänningsförsörjning" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.7
Temperaturbeständighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, temperaturbeständighet" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.9 - 5.10 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, temperaturbeständighet" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.9 - 5.10
Vibrationstålighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, vibrationstålighet" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.14 - 5.17 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, vibrationstålighet" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.8 - 5.11
Fuktbeständighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, fuktbeständighet" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.11 - 5.12 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, beständighet mot luftfuktighet" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.5 - 5.6
Korrosionsbeständighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, korrosionsbeständighet" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.13 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, korrosionsbeständighet" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.7
Elektrisk stabilitet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, elektrisk stabilitet" uppfylla - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.18 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, elektrisk stabilitet" uppfylla - EN 54-18:2005 avsnitt 5.2, 5.12
10. Produktprestanda	Den produktprestanda som anges i punkt 1 motsvarar den prestanda som uppges i punkt 9. Den här prestandaförklaringen enligt punkt 9 utfärdas endast av tillverkaren som anges i punkt 4.
Ort, datum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, VD	


# Vyhlasenie o parametroch (DoP): GEZE hlásič teploty GC 153

SK

Identifikácia Vyhlásenie o parametroch	GEZE hlásič teploty GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Druh výrobku	
2. Identifikačné číslo	170524, 139881
3. Účel použitia	Bodový hlásič dymu pre zaistovacie zariadenia
4. Výrobca	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Splnomocnená osoba	----
6. Systém pre posudzovanie nemennosti parametrov	1
7. Harmonizovaná norma	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Notifikačný orgán	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID certifikát	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Deklarované parametre</b>	<b>Stanovené podstatné vlastnosti</b>
Menovité podmienky reakcie	Požiadavky "Menovité podmienky reakcie / citlivosť / oneskorenie reakcie (čas reakcie) a výkonnosť v prípade požiaru" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Požiadavky "Oneskorenie reakcie (čas reakcie pri alarme) a výkonnosť v prípade požiaru" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.2, 5.1.4
Prevádzková spoľahlivosť	Požiadavky "Prevádzková spoľahlivosť" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 4.4 - 4.11 Požiadavky "Prevádzková spoľahlivosť" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.1.4
Tolerancia voči napájaciemu napätiu	Požiadavky "Tolerancia voči napájaciemu napätiu" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 5.7
Tepelná odolnosť	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 5.9 - 5.10 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.9 - 5.10
Medza únavy pri kmitavom napätí	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, medza únavy pri kmitavom napätí" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 5.14 - 5.17 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, medza únavy pri kmitavom napätí" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.8 - 5.11
Odolnosť proti vlhkosti	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 5.11 - 5.12 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.5 - 5.6
Odolnosť proti korózii	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 5.13 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči korózii" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.7
Elektrická stabilita	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita" splnené - EN 54-5:2000/A1:2002 odseky 5.18 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.2, 5.12
10. Parametre výrobku	Parametre výrobku podľa bodu 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami podľa bodu 9. Za zostavenie vyhlásenia o parametroch podľa bodu 9 zodpovedá výhradne výrobca podľa bodu 4.
Miesto, dátum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, konateľ	

# Izjava o delovanju (DoP): GEZE javljalik temperature GC 153

SL

Karakteristika - izjava o delovanju	GEZE javljalik temperature GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Vrsta izdelka	
2. ID-številke	170524, 139881
3. Namen uporabe	Točkovni požarni alarm za fiksne sisteme
4. Proizvajalec	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Pooblaščen oseba	----
6. Sistem za konstantnost delovanja	1
7. Harmoniziran standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Priglašeni organ	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID-certifikat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Izjava o delovanju</b>	<b>Ugotovljene bistvene značilnosti</b>
Nazivni sprožilni pogoji	Zahteve za "Nazivni sprožilni pogoji / občutljivost / zakasnitev sproženja (čas sproženja) in zmogljivost v primeru požara" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odseki 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Zahteve za "Zakasnitev sproženja (čas sproženja pri alarmu) in zmogljivost v primeru požara" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.2, 5.1.4
Obratovalna zanesljivost	Zahteve za "Obratovalno zanesljivost" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odseki 4.4 - 4.11 Zahteve za "Obratovalno zanesljivost" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.1.4
Toleranca oskrbovalne napetosti	Zahteve za "Toleranco oskrbovalne napetosti" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odsek 5.7
Temperaturna obstojnost	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, temperaturna obstojnost" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odseki 5.9 - 5.10 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, temperaturna obstojnost" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.9 - 5.10
Odpornost na nihanja	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na nihanja" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odseki 5.14 - 5.17 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na nihanja" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.8 - 5.11
Odpornost na vlago	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odseki 5.11 - 5.12 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na zračno vlago" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.5 - 5.6
Odpornost proti koroziji	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost proti koroziji" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odsek 5.13 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost proti koroziji" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odsek 5.7
Električna stabilnost	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, električno stabilnost" so izpolnjene - EN 54-5:2000/A1:2002 odsek 5.18 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, električno stabilnost" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.2, 5.12
10. Delovanje izdelka	Delovanje izdelka v skladu s št. 1 ustreza delovanju, navedenemu v št. 9. Odgovoren za sestavo izjave o delovanju po št. 9 je proizvajalec sam in sicer v skladu s št. 4.
Kraj, datum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, direktor	


# Declaración de rendimiento (DoP): Detector de temperatura GC 153 de GEZE

ES

Identificación declaración de rendimiento	Detector de temperatura GC 153 de GEZE_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Tipo de producto	
2. N° de identificación	170524, 139881
3. Finalidad	Detector de incendios puntiforme para sistemas de retención
4. Fabricante	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 D-71229 Leonberg
5. Mandatario	----
6. Sistema para evaluar la resistencia de rendimiento	1
7. Norma armonizada	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Organismo notificado	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Certificado ID	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Rendimiento declarado</b>	<b>Características principales constatadas</b>
Condiciones nominales de activación	Cumple los requisitos "Condiciones nominales de activación / sensibilidad / retardo de reacción (tiempo de reacción) y eficacia en caso de incendios" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Cumple los requisitos "Retardo de reacción (tiempo de reacción en caso de alarma) y eficacia en caso de incendios" - EN 54-18:2005 apartados 5.2, 5.1.4
Fiabilidad operativa	Cumple los requisitos "Fiabilidad operativa" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 4.4 - 4.11 Cumple los requisitos "Fiabilidad operativa" - EN 54-18:2005 apartados 5.1.4
Tolerancia ante la tensión de alimentación	Cumple los requisitos "Tolerancia de la tensión de alimentación" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 5.7
Resistencia a la temperatura	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la temperatura" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 5.9 - 5.10 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la temperatura" - EN 54-18:2005 apartados 5.9 - 5.10
Resistencia a las vibraciones	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a las vibraciones" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 5.14 - 5.17 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a las vibraciones" - EN 54-18:2005 apartados 5.8 - 5.11
Resistencia a la humedad	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la humedad" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 5.11 - 5.12 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la humedad del aire" - EN 54-18:2005 apartados 5.5 - 5.6
Resistencia a la corrosión	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la corrosión" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 5.13 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la corrosión" - EN 54-18:2005 apartados 5.7
Estabilidad eléctrica	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, estabilidad eléctrica" - EN 54-5:2000/A1:2002 apartados 5.18 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, estabilidad eléctrica" - EN 54-18:2005 apartados 5.2, 5.12
10. Rendimiento producto	El rendimiento del producto según n° 1 se corresponde con el rendimiento declarado según n° 9 El fabricante es responsable exclusivo, según n° 9, de redactar la declaración de rendimiento conforme a n° 4
Lugar, fecha	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, director	


# Prohlášení o vlastnostech (DoP): GEZE teplotní hlásič GC 153

CZ

Charakteristika - prohlášení o vlastnostech	GEZE teplotní hlásič GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Typ výrobku	
2. Identifikační číslo	170524, 139881
3. Účel použití	Bodový hlásič kouře pro zajišťovací zařízení
4. Výrobce	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Zplnomocněnec	----
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	1
7. Harmonizovaná norma	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Notifikované místo	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID certifikátu	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Vlastnosti uvedené v prohlášení</b>	<b>Zjištěné podstatné charakteristiky</b>
Jmenovité podmínky reakce	Požadavky "Jmenovité podmínky reakce / citlivost / zpoždění reakce (čas reakce) a výkonnost v případě požáru" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Požadavky "Zpoždění reakce (čas reakce při alarmu) a výkonnost v případě požáru" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.2, 5.1.4
Provozní spolehlivost	Požadavky "Provozní spolehlivost" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 4.4 - 4.11 Požadavky "Provozní spolehlivost" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.1.4
Tolerance proti napájecímu napětí	Požadavky "Tolerance proti napájecímu napětí" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 5.7
Teplotní odolnost	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 5.9 - 5.10 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.9 - 5.10
Mez únavy při kmitavém napětí	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, mez únavy při kmitavém napětí" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 5.14 - 5.17 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, mez únavy při kmitavém napětí" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.8 - 5.11
Odolnost proti vlhkosti	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 5.11 - 5.12 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.5 - 5.6
Odolnost proti korozi	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 5.13 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnosti proti korozi" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.7
Elektrická stabilita	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita" splněné - EN 54-5:2000/A1:2002 odstavce 5.18 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.2, 5.12
10. Vlastnosti výrobku	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech dle bodu 9 se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Místo, datum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, ředitel	

# Teljesítmény nyilatkozat (DoP): GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő

HU

Teljesítmény nyilatkozat azonosítója	GEZE GC 153 hőmérsékletérzékelő_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Termékfajta	
2. Azonosító számok	170524, 139881
3. Az alkalmazás célja	Pontszerű tűzjelzők rögzítőrendszerekhez
4. Gyártó	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Felhatalmazott	----
6. Teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer	1
7. Harmonizált szabvány	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Bejelentett szervezet	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. Tanúsítvány azonosító	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Nyilatkozott teljesítmény</b>	<b>Meghatározott alapvető jellemzők</b>
Névleges válasz feltételek	A "Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység / válaszkeleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 szakaszok A "Válaszkeleltetés (válaszidő riasztás esetén) és teljesítményparaméterek tűz esetén" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.2, 5.1.4 szakasz
Működési megbízhatóság	A "Működési megbízhatóság" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 4.4 - 4.11 szakaszok A "Működési megbízhatóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.1.4 szakasz
Tápfeszültség-ingadozás tűrés	A "Tápfeszültség-ingadozás tűrés" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 5.7 szakasz
Hőmérsékletállóság	A "Tartós működési megbízhatóság, hőállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 5.9 - 5.10 szakaszok A "Tartós működési megbízhatóság, hőállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.9 - 5.10 szakaszok
Rázásállóság	A "Tartós működési megbízhatóság, rázásállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 5.14 - 5.17 szakaszok A "Tartós működési megbízhatóság, rázásállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.8 - 5.11 szakaszok
Légnedvesség-állóság	A "Tartós működési megbízhatóság, légnedvesség-állóság" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 5.11 - 5.12 szakaszok A "Tartós működési megbízhatóság, légnedvesség-állóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.5 - 5.6 szakaszok
Korrózióállóság	A "Tartós működési megbízhatóság, korrózióállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 5.13 szakasz A "Tartós működési megbízhatóság, korrózióállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.7 szakasz
Villamos stabilitás	A "Tartós működési megbízhatóság, villamos stabilitás" követelményeinek megfelel - EN 54-5:2000/A1:2002, 5.18 szakasz A "Tartós működési megbízhatóság, villamos stabilitás" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.2, 5.12 szakasz
10. Termék teljesítménye	A termék 1. sz. szerinti teljesítménye megfelel a 9. sz. szerinti nyilatkozott teljesítménynek. A 9. sz. szerinti teljesítmény nyilatkozat készítéséért egyedül a 4. sz. szerinti gyártó a felelős.
Hely, dátum	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, ügyvezető	



# Effekterklæring (DoP): GEZE Temperaturvarsler GC 153

NO

Ytelseserklæring	GEZE Temperaturvarsler GC 153_0832-CPR-F1595_0832-CPR-F1596
1. Produkttype	
2. Identifikasjonsnumre	170524, 139881
3. Bruksformål	Punkt-brannvarsler for holdesystemer
4. Produsent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Fullmakt	----
6. System til bedømmelse av effektbestandighet	1
7. Harmonisert standard	EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-18:2005
8.1. Varslet organ	BRE Global Limited LPCB, Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire, United Kingdom WD25 9XX, ID = 832
8.2. ID-sertifikat	0832-CPR-F1595, 0832-CPR-F1596
<b>9. Erklært ytelse</b>	<b>Bestemte vesentlige kjennetegn</b>
Nominell reaksjonsbetingelse	Krav til "nominell reaksjonsbetingelse / følsomhet / tilslagsforsinkelse (tilslagstid) og kapasitet i tilfelle brann" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 4.2 - 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8, 6.1 - 6.2 Krav til "tilslagsforsinkelse (tilslagstid ved alarm) og kapasitet i tilfelle brann" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.2, 5.1.4
Driftspålitelighet	Krav til "driftspålitelighet" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 4.4 - 4.11 Krav til "driftspålitelighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.1.4
Toleranse forsyningsspenning	Krav til "toleranse forsyningsspenning" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.7
Temperaturbestandighet	Krav til "Stabilitet over tid for driftspålitelighet, temperaturbestandighet" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.9 - 5.10 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, temperaturbestandighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.9 - 5.10
Vibrasjonsbestandighet	Krav til "Stabilitet over tid for driftspålitelighet, vibrasjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.14 - 5.17 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, vibrasjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.8 - 5.11
Luffuktighetsbestandighet	Krav til "Stabilitet over tid for driftspålitelighet, luffuktighetsbestandighet" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.11 - 5.12 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, luffuktighetsbestandighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.5 - 5.6
Korrosjonsbestandighet	Krav til "Stabilitet over tid for driftspålitelighet, korrosjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.13 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, korrosjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-5:-18 + A1:2005 avsnitt 5.7
Elektrisk stabilitet	Krav til "Stabilitet over tid for driftspålitelighet, elektrisk stabilitet" oppfylt - EN 54-5:2000/A1:2002 avsnitt 5.18 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, elektrisk stabilitet" oppfylt - EN 54-18:2005 + A1:2002 avsnitt 5.2, 5.12
10. Ytelse produkt	Ytelsen til produktet i henhold til nr. 1 tilsvarer den erklærte ytelsen i nr. 9. Produsenten har i henhold til nr. 4 alene ansvaret for opprettelse av ytelseserklæringen i henhold til nr. 9.
Sted, dato	Leonberg, 17.04.2019
Gerald Haas, Daglig Leder	