

Ficha de dados de produto

Perlan 140 KS madeira



Ferragem de corrediça resistente à corrosão para elementos de madeira, plástico ou metal, com peso de folha de 140 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ferragem de porta resistente à corrosão para a área exterior
- Portadas de correr e sistemas de sombreamento
- Possibilita a montagem da ferragem em combinação com cobertura
- Elementos deslizantes de uma ou várias folhas
- Fixação na parede bem como no teto através de esquadros de fixação ao teto adicionais

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Elevadíssima proteção contra corrosão para peso de folha até 140 kg
- Testado segundo a EN 1670 Classe 4 para utilização na área exterior ou em espaços com condições atmosféricas exigentes, por ex. piscinas
- Para materiais de folha em madeira, plástico ou metal
- Rolamentos de esferas de precisão no rodízio oferecem um movimento muito silencioso

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Perlan 140 KS madeira

COMPOSTO POR

GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corredeira



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACESSÓRIOS

MOLA DE IMOBILIZAÇÃO

Mola de imobilização para batente Perlan 140



Designação	N.º de ident.
Mola de imobilização	064242

BATENTE DA FOLHA

Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

INSERÇÃO DE APERTO DA PINÇA PARA PORTAS DE VIDRO, 30 MM *

Peça de aperto para espessura de vidro 12,76 mm (1/2 polegada)



Designação	Descrição	N.º de ident.
Inserção de aperto da pinça para portas de vidro, 30 mm	para 2 pinças para portas de vidro, para utilização com ESG de 12,7 mm (1/2 polegada)	142634

Perlan 140 KS madeira



CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

CONJUNTO GGS AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE DE PONTOS

Suporte de pontos em aço inoxidável para vidro temperado de segurança ESG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto GGS aço inoxidável suporte de pontos	2 unidades, escovadas, para folha de madeira e folha de vidro 8-12 mm, inclusive 4 mangas rampa (madeira) e material de montagem para vidro	127961	Aço inoxidável	8 - 12 mm

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *

Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

Perlan 140 KS madeira



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.