

Ficha de dados de produto

Slimdrive EMD



Acionamento electromecânico de porta batente com apenas
7 cm de altura para portas de uma folha até 180 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto de uma folha à direita e à esquerda
- Portas de encosto até largura de folha de 1400 mm e 180 kg de peso
- Portas interiores e portas exteriores de passagem frequente
- Montagem da folha da porta e montagem de topo



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A velocidade de abertura e fecho pode ser adaptada individualmente
- Batente elétrico, que acelera a porta pouco antes da posição fechada
- A função Low-Energy abre e fecha a porta com velocidade reduzida e cumpre, assim, os mais rigorosos requisitos em termos de segurança
- A função corta-vento regula a abertura e o fecho de duas portas consecutivas (comporta)
- A detecção de obstáculos deteta um obstáculo por contacto e interrompe o processo de abertura ou fecho
- A inversão automática deteta um obstáculo e regressa à posição de abertura
- A função puxador ativa o modo automático do automatismo depois de se pressionar ligeiramente a folha da porta com a mão
- O acionamento pode ser usado com guia de roletes ou com tirante

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Slimdrive EMD
Altura	70 mm
Profundidade	121 mm
Peso da folha (máx.) 1 folha	180 kg
Dimensões das dobradiças (mín.-máx.) 2 folhas	1500 mm - 2800 mm
Largura da folha (mín./ máx.)	750 mm - 1400 mm
Profundidade da ombreira (máx.)	400 mm
Sobreposição da porta (máx.)	30 mm
Tipo de automatismo	Eletromecânico
Ângulo de abertura (máx.)	130 °
porta que abre para a esquerda	Sim
porta que abre para a direita	Sim
Montagem de topo no lado contrário da dobradiça com tirante	Sim
Montagem de topo no lado contrário da dobradiça com guia de roletes	Sim
Montagem de topo no lado da dobradiça com guia de roletes	Sim
Montagem da folha da porta no lado da dobradiça com guia de roletes	Sim
Batente elétrico	Sim
Regulação de sequência de fecho elétrica	Sim
Separação da rede elétrica	Interruptor geral no automatismo
Retardamento da ativação (máx.)	20 s
Tensão de serviço	230 V
Potência nominal	230 W
Alimentação de corrente para consumidores externos (24 V CC)	1000 mA
Temperatura de serviço	-15 - 50 °C

Slimdrive EMD



Tipo de proteção	IP20
Modo de operação	Desligado, Automático, Permanentemente aberto, Fecho qee abre de dentro para fora, Noturno
Tipo de funcionamento	Totalmente automático
Função automática	Sim
Função Low-Energy	Sim
Função Smart swing	Não
Função das teclas	Sim
Função de corta-vento	Sim
Deteção de obstáculos	Sim
Inversão automática	Sim
Push & Go	regulável
Comando	Interruptor de programa DPS, Interruptor de programa integrado no acionamento
Parametrização	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Terminal de serviço ST 220, Interruptor de programa DPS
Conformidade com as normas	DIN 18650, EN 16005
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Tensão de alimentação	Tensão de serviço	Largura da folha (mín.)
Slimdrive EMD	Automatismo eletromecânico de porta batente para portas batentes de 1 e 2 folhas	107576	230 V	230 V	750 mm