

Ficha de dados de produto

Compasso de retenção e limpeza (FPS)



Para trinco de claraboia para a proteção adicional das folhas
oscilantes

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Utilização em OL 90 N, OL 95 e OL 320
- Janela retangular basculante montada na vertical

Compasso de retenção e limpeza (FPS)



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Delimita o movimento oscilante da folha depois de desengatar o compasso (posição de retenção)
- Elevada segurança graças a muitas posições de retenção
- Peças da folha e do caixilho separáveis para facilitar o transporte e a montagem
- Cada folha requer dois compassos de retenção e limpeza
- Disponível em três forças de fecho

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda

Compasso de retenção e limpeza (FPS)

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| Designação | Descrição | N.º de ident. | Cor |
|---|--|---------------|-------------|
| Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.1 | Compasso de retenção e limpeza tamanho 1 | 030249 | Galvanizado |
| Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.3 | Compasso de retenção e limpeza tamanho 3 | 030251 | Galvanizado |
| Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.2 | Compasso de retenção e limpeza tamanho 2 | 030250 | Galvanizado |