

# Ficha de dados de produto

# Corpo de fecho TS 500

# NV



Corpo base para o contacto de fecho da porta no chão EN 1-4

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto e pendulares direitas e esquerdas
- Portas de encosto e pendulares até larguras de folha de 1 100 mm e 150 kg de peso
- Montagem no chão tapada na horizontal

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho ajustável EN1-4 progressivamente
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- Todas as funções ajustáveis por cima e em estado montado

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Corpo de fecho TS 500 NV
Aplicação e porta pendular/de encosto	Porta de encosto, Porta pendular
Ângulo de abertura (máx.)	170 °
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Peso da folha (máx.)	150 kg
Direção DIN	esquerda/direita
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Comprimento	278 mm
Largura	82 mm
Altura	42 mm
Área de regulação caixa de cimento, comprimento	10 mm
Área de regulação caixa de cimento, largura	10 mm
Área de regulação caixa de cimento, altura	6 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	fixado mecanicamente
Posição do ajuste da força de fecho	em cima
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Efeito de fecho a partir de	170 °
Tempo de permanência da abertura de portas de proteção contra incêndio	Não

# Corpo de fecho TS 500 NV



## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN	Ponto de imobilização mín.
Mola GEZE TS 500 NV	Tamanho EN 1-4, opcional com imobilização mecânica fixa (sem placa de cobertura e acessórios)	104028	278 x 82 x 42 mm	esquerda/direita	90 °
Mola GEZE TS 500 NV	Tamanho EN 1-4, opcional com imobilização mecânica fixa (sem placa de cobertura e acessórios)	104029	278 x 82 x 42 mm	esquerda/direita	105 °
Mola GEZE TS 500 NV	Tamanho EN 1-4, opcional com imobilização mecânica fixa (sem placa de cobertura e acessórios)	103974	278 x 82 x 42 mm	esquerda/direita	85 °
Mola GEZE TS 500 NV	Tamanho EN 1-4, opcional com imobilização mecânica fixa (sem placa de cobertura e acessórios)	104030	278 x 82 x 42 mm	esquerda/direita	120 °