

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 4000 E KM BG



Elemento base para mola de tirante EN 1-6 com imobilização elétrica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem de topo lado contrário da dobradiça



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável através do tirante
- Imobilização elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação 24 V CC
- A mesma matriz de orifícios para fixação de todos os contatos de fecho da porta GEZE TS 4000

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 4000 E KM BG
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	1 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	325 mm
Largura	46 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000 E KM BG	Tamanho EN 1-6, montagem de topo da folha da porta no lado contrário da dobradiça, com imobilização elétrica (sem tirante)	105214	conforme RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 E KM BG	Tamanho EN 1-6, montagem de topo da folha da porta no lado contrário da dobradiça, com imobilização elétrica (sem tirante)	105213	prateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm