

# Ficha de dados de produto

## Corpo de fecho Boxer 2-4



Corpo base para contactos de fecho da porta integrados EN 2-4 com amortecimento da abertura

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça, requer certificado de conformidade com a porta
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até largura de folha de 1.100 mm, para portas até 120 kg
- Para espessuras de folhas de porta a partir de 40 mm
- Montagem integrada



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Todas as funções ajustáveis no estado montado
- Força de fecho progressivamente ajustável por cima
- Velocidade de fecho ajustável por cima através das válvulas
- Batente ajustável por cima através da válvula
- Amortecimento de abertura ajustável por cima através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Estão disponíveis extensões do eixo até 8 mm
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho Boxer 2-4
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Peso da folha (máx.)	130 kg
Ângulo de abertura (máx.)	120 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	286 mm
Largura	32 mm
Altura	45 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	em cima
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Extensão do eixo	Dimensões	Cor
Contacto de fecho GEZE Boxer 2-4	Força de fecho EN2-4 com amortecimento da abertura (sem calha deslizante) largura de folha até 1100 mm, espessura mínima da folha da porta 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	prateado
Contacto de fecho GEZE Boxer 2-4	Força de fecho EN2-4 com amortecimento da abertura (sem calha deslizante) largura de folha até 1100 mm, espessura mínima da folha da porta 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	prateado