

Ficha de dados de produto

Tirante TS 4000 / 2000

prolongado



Para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para ombreiras muito profundas
- Portas de encosto à direita e à esquerda

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Em caso de montagem de topo aplicável até ombreiras com 70-170 mm de profundidade

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Tirante TS 4000 / 2000 prolongado
Imobilização	Não
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Tirante TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade	102434	conforme RAL
Tirante TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade	102431	prateado
Tirante TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade	102433	branco RAL 9016

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE *

para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	082506	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	057109	prateado

Tirante TS 4000 / 2000 prolongado



PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE

Para TS 4000/ TS 2000 em caso de montagem do braço paralelo



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053319	bronze escuro
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	027460	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053318	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.