

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 5000



Elemento base para mola de calha deslizante EN 2-6 com amortecimento de abertura

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Amortecimento da abertura ajustável pela frente, através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 5000
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	287 mm
Largura	47 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Mola TS 5000	Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	137721	Corrediça de aço inoxidável	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita
Mola TS 5000	Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	027333	prateado	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita

Corpo de fecho TS 5000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Mola TS 5000	Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	027335	branco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita
Mola TS 5000	Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	027336	conforme RAL	287 x 47 x 60 mm	esquerda/direita

MATERIAL DE MONTAGEM

ÂNGULO DO LINTEL

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	049240	prateado
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronze escuro
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	104451	conforme RAL