

Ficha de dados de produto

Tirante TS 4000 / 2000



com imobilização mecânica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para a abertura fixa de portas não corta-fogo
- Portas de encosto à direita e à esquerda

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Em caso de montagem de topo aplicável até ombreiras com 70 mm de profundidade

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Tirante TS 4000 / 2000
Imobilização	Mecânico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	70 ° - 150 °
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102454	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102456	branco RAL 9016	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102457	conforme RAL	70 °	150 °

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE ***

para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	082506	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	057109	prateado

Tirante TS 4000 / 2000



PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE

Para TS 4000/ TS 2000 em caso de montagem do braço paralelo



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053319	bronze escuro
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	027460	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053318	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.