

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 4000 R-IS KM BG *



Elemento base para mola de tirante EN 1-6 com central de deteção de fumo, regulação da sequência de fecho e imobilização elétrica

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto de duas folhas
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça e 1.400 mm de largura de folha
- Montagem de topo lado contrário da dobradiça
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável através do tirante
- Regulação de sequência integrada de fecho
- Imobilização elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Fonte de alimentação para tensão de alimentação 230 V
- Interruptor de fumaça com ajuste do valor crítico de alarme, indicação da sujidade e tecla de libertação invisível para testes
- Possibilita a ligação de interruptores de fumaça adicionais
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido
- Regulação flexível do mecanismo de libertação do cabo Bowden na arquitrave, p. ex. nos bloqueios de folha inativa

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 4000 R-IS KM BG *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de alimentação	230 V AC
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	547 mm
Largura	65 mm
Altura	65 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim



Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Mola GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Tamanho EN 1-6, montagem de topo no lado contrário da dobradiça, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica e central de deteção de fumo (sem tirante e mecanismo de ativação)	105245	conforme RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Mola GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Tamanho EN 1-6, montagem de topo no lado contrário da dobradiça, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica e central de deteção de fumo (sem tirante e mecanismo de ativação)	105244	prateado	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.