

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 550

NV



Corpo base para contacto de fecho da porta no chão EN 3-6
com imobilização integrada

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Para pesos de folha até 300 kg

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho ajustável progressivamente
- Velocidade de fecho ajustável por cima através das válvulas
- Batente ajustável por cima, através das válvulas
- Amortecimento da abertura ajustável por cima, através de válvulas
- Amortecimento de fecho ajustável por cima através da válvula
- Imobilização mecânica com área de imobilização 85° - 165°
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 550 NV
Aplicação e porta pendular/de encosto	Porta de encosto, Porta pendular
Ângulo de abertura (máx.)	170 °
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Peso da folha (máx.)	300 kg
Direção DIN	esquerda/direita
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Comprimento	342 mm
Largura	82 mm
Altura	54 mm
Área de regulação caixa de cimento, comprimento	9 mm
Área de regulação caixa de cimento, largura	10 mm
Área de regulação caixa de cimento, altura	6 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	fixado mecanicamente
Retardamento do fecho integrado	Sim
Posição do ajuste da força de fecho	em cima
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Efeito de fecho a partir de	170 °
Tempo de permanência da abertura de portas de proteção contra incêndio	Não
Imobilização conectável e desconectável	Sim
Imobilização transitável	Sim

Corpo de fecho TS 550 NV



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Direção DIN	Imobilização
Mola GEZE TS 550 NV	Tamanho EN 3-6, com imobilização integrada, área de imobilização 85° - 165°, ativável/desativável, possível retardamento de fecho alternativo, folha da porta até 300 kg (sem placa de cobertura e acessórios)	123950	342 x 82 x 54 mm	esquerda/direita	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196