

# Ficha de dados de produto

## Corpo de fecho dispositivo secundário GEZE TS 4000 R-IS KM BG \*



Elemento base para mola de tirante EN 1-6 sem central de detecção de fumo com regulação da sequência de fecho e imobilização elétrica

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto de duas folhas
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça e 1.400 mm de largura de folha
- Montagem de topo lado contrário da dobradiça
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado

# Corpo de fecho dispositivo secundário

## GEZE TS 4000 R-IS KM BG \*



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável através do tirante
- Imobilização elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação de 24 V CC através do dispositivo principal GEZE TS 4000 R-IS

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho dispositivo secundário GEZE TS 4000 R-IS KM BG *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de alimentação	24 V
Tensão de entrada	24 V CC
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Comprimento	547 mm
Largura	65 mm
Altura	65 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 ° - 175 °
Interruptor de fumo integrado	Não

# Corpo de fecho dispositivo secundário

## GEZE TS 4000 R-IS KM BG \*



### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Dispositivo secundário GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Força de fecho EN 1-6, montagem de topo no lado contrário da dobradiça, com imobilização elétrica (sem central do interruptor de fumaça e tirante)	105247	conforme RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
Dispositivo secundário GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Força de fecho EN 1-6, montagem de topo no lado contrário da dobradiça, com imobilização elétrica (sem central do interruptor de fumaça e tirante)	105246	prateado	24 V	547 x 65 x 65 mm

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.