

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 4000 E-IS *



Corpo base para contacto de fecho superior da porta com tirante EN 1-6,
com imobilização elétrica e regulação da sequência de fecho

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto de duas folhas
- Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça e 1.400 mm de largura de folha
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável através do tirante
- Regulação de sequência integrada de fecho
- Imobilização elétrica
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Tensão de alimentação 24 V CC
- A mesma matriz de orifícios para fixação de todos os contatos de fecho da porta GEZE TS 4000
- Regulação flexível do mecanismo de liberação do cabo Bowden na arquitrave, p. ex. nos bloqueios de folha inativa

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 4000 E-IS *
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	1 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	325 mm
Largura	46 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim

Corpo de fecho TS 4000 E-IS *



Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000 E-IS *	Tamanho EN 1-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com imobilização elétrica, caixa de ligações, regulação de sequência de fecho integrada e placa de montagem (sem mecanismo de ativação e tirante)	105237	prateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 E-IS *	Tamanho EN 1-6, montagem da folha da porta no lado da dobradiça, com imobilização elétrica, caixa de ligações, regulação de sequência de fecho integrada e placa de montagem (sem mecanismo de ativação e tirante)	105238	conforme RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.