

Ficha de dados de produto

RWA K 600 T



Motor batente para sistemas de entrada de ar para
montagem em portas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicação no sistema de entrada de ar que requer um grande ângulo de abertura
- Portas de entrada de ar da extração de fumo e calor de uma e duas folhas
- Montagem no lado da dobradiça ou no lado contrário da dobradiça

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Abertura de 90° da porta em menos de 60 segundos
- Acionamento forte com elevado binário
- Cabo de ligação fácil de trocar através de ficha
- Contacto para comunicação integrado para o comando ou para reações do trinco da porta
- A porta permanece acessível através da alavanca exposta mediante um rolete de pressão

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	RWA K 600 T
Dimensões	421 x 40 x 56 mm
Material da caixa	Alumínio
Força de pressão	600 N
Tensão de serviço	24 V DC
Consumo elétrico	1.4 A
Ondulação residual	20 %
Tempo de ativação	30 %
Comprimento do cabo de ligação	5 m
Comprimento especial de cabo de ligação	10 m
Secção transversal mín. do fio	0.5 mm ²
Número de condutores	5 condutores
Temperatura de serviço	-5 - 75 °C
Tipo de proteção	IP32
Classe de proteção	III
Função síncrona	Sim
Velocidade de abertura ajustável (ventilação)	Sim
Bloqueio adicional disponível	Sim
Tipo de bloqueio adicional	Motor de bloqueio
Desconexão da posição final saliente	Sensor de movimentos interno
Desconexão da posição final recolhida	Sensor de movimentos interno
Desligamento de sobrecarga	Sim
Quantidade de automatismos de sincronização	2
Compatível com KNX	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T de 2 folhas com sequência de fecho - versão especial	Configurável: Folha passiva/folha principal, retardamento do arranque, contacto para comunicação, cor, programação livre	137450	conforme RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T de 2 folhas com sequência de fecho		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - versão especial	Configurável: Versão Master/Slave, contacto para comunicação, cor, ângulo de abertura, programação livre	130060	conforme RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

ACESSÓRIOS**CONSOLA G PARA RWA K 600 ***

Consola de montagem para motor batente RWA K 600

**CONSOLA R PARA RWA K 600 ***

Consola de montagem para motor batente RWA K 600

**CONSOLA T PARA RWA K 600**

Consola de montagem para motor batente RWA K 600



Designação	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Consola T para RWA K 600	140505	conforme RAL	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.