


Ficha de dados de produto

RWA K 600 F



Motor batente para montagem em janelas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Sistema de extração de fumo e calor e ventilação natural (24 V)
- Janelas com folhas basculantes, rebatíveis e giratórias que abrem para dentro
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas
- Montagem de topo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura de 90° da janela em menos de 60 segundos
- Acionamento forte com elevado binário
- Cabo de ligação fácil de trocar através de ficha
- Contacto para comunicação integrado para mensagens de resposta
- Módulo síncrono integrado que permite operar um máx. de dois automatismos sem unidade de comando externa
- Testado como aparelho de extração natural de fumaça e calor segundo a EN 12101-2

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	RWA K 600 F
Dimensões	421 x 40 x 86 mm
Material da caixa	Alumínio
Força de pressão	600 N
Força de tração	600 N
Tensão em operação	24 V ± 25 %
Tensão de serviço	24 V DC
Consumo elétrico	1.4 A
Ondulação residual	20 %
Tempo de ativação	30 %
Comprimento do cabo de ligação	5 m
Comprimento especial de cabo de ligação	10 m
Secção transversal mín. do fio	0.5 mm ²
Número de condutores	5 condutores
Temperatura de serviço	-5 - 75 °C
Tipo de proteção	IP32
Classe de proteção	III
Função síncrona	Sim
Bloqueio adicional disponível	Sim
Tipo de bloqueio adicional	Motor de bloqueio
Tipo de redução do curso	Aparelho de ajuste
Desconexão da posição final saliente	Sensor de movimentos interno
Desconexão da posição final recolhida	Sensor de movimentos interno
Desligamento de sobrecarga	Sim
Testado quanto ao extrator natural de calor e fumo	Sim
Quantidade de automatismos de sincronização	2
Compatível com KNX	Não
Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco	Sim
Janelas giratórias PARA DENTRO montagem do marco	Sim
Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem do marco	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Tensão de serviço
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - versão especial	Configurável: Versão Master/Slave, contacto para comunicação, cor, ângulo de abertura, programação livre	130152	conforme RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F de 2 folhas com sequência de fecho - versão especial	Configurável: Folha passiva/folha principal, retardamento do arranque, contacto para comunicação, cor, programação livre	137452	conforme RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F de duas folhas com sequência de fecho *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

ACESSÓRIOS**CONSOLA R PARA RWA K 600 ***

Consola de montagem para motor batente RWA K 600



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.