

# Ficha de dados de produto

# Calha deslizante BG TS

# 5000 / 3000



Calha deslizante standard com alavanca, lado contrário da dobradiça

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

→ Com peça de deslizamento rebitada

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Calha deslizante BG TS 5000 / 3000
Comprimento	448.5 mm
Largura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Opcional
Imobilização transitável	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	025655	prateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	025656	conforme RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	029404	branco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	028732	Idêntico ao aço inoxidável	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

**ACESSÓRIOS****UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA**

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	071924

### LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780

### MATERIAL DE MONTAGEM

#### PLACA DE MONTAGEM, CALHA DESLIZANTE BG

Para calha deslizante standard / Ecline / T-Stop / EFS



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	para calha deslizante standard / Ecline / T-Stop / EFS	124684	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG	para calha deslizante standard / Ecline / T-Stop / EFS	124683	prateado

### ÂNGULO DO LINTEL

para calha deslizante standard



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para calha deslizante standard	030033	bronze escuro
Ângulo do lintel	para calha deslizante standard	028393	Idêntico ao aço inoxidável
Ângulo do lintel	para calha deslizante standard	025657	prateado
Ângulo do lintel	para calha deslizante standard	025658	conforme RAL
Ângulo do lintel	para calha deslizante standard	030034	branco RAL 9016