

Ficha de dados de produto

Calha deslizante TS

1500 G



com alavanca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem no lado da dobradiça ou no lado contrário da dobradiça (apenas espessuras limitadas da folha da porta)
- Portas de encosto à direita e à esquerda

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Rápida montagem com peça de deslizamento de engate

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante TS 1500 G
Comprimento	390 mm
Largura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante TS 1500 G	com alavanca	101887	branco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante TS 1500 G	com alavanca	101888	conforme RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante TS 1500 G	com alavanca	101885	prateado	390 x 30.5 x 20.5 mm

ACESSÓRIOS**LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL**

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	071924

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE ***

Para TS 1500 G



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072355	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072333	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.