

Ficha de dados de produto

Calha deslizante TS

1500 G/F *



com imobilização mecânica e alavanca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem no lado da dobradiça ou no lado contrário da dobradiça (apenas espessuras limitadas da folha da porta)
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Para a abertura fixa de portas não corta-fogo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Rápida montagem com peça de deslizamento de engate

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante TS 1500 G/F *
Comprimento	390 mm
Largura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Mecânico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 ° - 130 °
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante TS 1500 G/F	com imobilização mecânica e alavanca	101889	prateado	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Calha deslizante TS 1500 G/F	com imobilização mecânica e alavanca	101892	conforme RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Calha deslizante TS 1500 G/F	com imobilização mecânica e alavanca	101891	branco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780



MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE *

Para TS 1500 G



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072355	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	Para TS 1500 G	072333	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.