

Ficha de dados de produto

Calha deslizante TS 5000 / 3000 regulável em altura *



Com compensação da altura +/- 2 mm e alavanca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem da folha da porta lado da dobradiça
- Montagem de topo no lado da dobradiça e no lado contrário da dobradiça
- Para uma compensação da altura de +/- 2 mm
- Portas de encosto à direita e à esquerda

Calha deslizante TS 5000 / 3000 regulável em altura *



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Rápida montagem com peça de deslizamento de engate
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem

DADOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nome de venda | Calha deslizante TS 5000 / 3000 regulável em altura * |
| Comprimento | 448.5 mm |
| Largura | 30.5 mm |
| Altura | 20.5 mm |
| Delimitação de abertura reequipável | Sim |
| Imobilização | Opcional |
| Interruptor de fumo integrado | Não |
| Possibilidade de correção da altura | Sim |

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

| Designação | Descrição | N.º de ident. | Cor | Dimensões |
|--|--|---------------|--------------|------------------------|
| Calha deslizante TS 3/5000 regulável em altura | Compensação da altura +/- 2 mm, com alavanca | 115191 | prateado | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Calha deslizante TS 3/5000 regulável em altura | Compensação da altura +/- 2 mm, com alavanca | 115192 | conforme RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

ACESSÓRIOS

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm



| Designação | Descrição | N.º de ident. |
|----------------------------------|--|---------------|
| Unidade de imobilização mecânica | para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável | 071924 |

Calha deslizante TS 5000 / 3000 regulável em altura *



LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm



| Designação | Descrição | N.º de ident. |
|--------------------------------|---|---------------|
| Limitação da abertura flexível | rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm | 069780 |

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

Para calha deslizante Standard, Ecline, T-Stop e EFS



| Designação | Descrição | N.º de ident. | Cor |
|------------------------------------|--|---------------|-----------------|
| Placa de montagem calha deslizante | para calha deslizante standard / Ecline / T-Stop / EFS | 001512 | prateado |
| Placa de montagem calha deslizante | para calha deslizante standard / Ecline / T-Stop / EFS | 104515 | conforme RAL |
| Placa de montagem calha deslizante | para calha deslizante standard / Ecline / T-Stop / EFS | 129252 | branco RAL 9016 |

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.