

# Ficha de dados de produto

## Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS 5000



Com regulação da sequência de fecho e alavancas

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância da dobradiça até 2.800 mm
- Distância mínima da dobradiça de 1.360 mm, largura mínima da folha passiva 380 mm

# Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corrediça aparafusada

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS 5000
Distância mínima da dobradiça	1360 mm
Largura mínima da folha passiva	380 mm
Conformidade com as normas	EN 1158
Comprimento	2730 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS 5000	De extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas	115597	conforme RAL	2730 x 55 x 30 mm
Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS 5000	De extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas	115596	Idêntico ao aço inoxidável	2730 x 55 x 30 mm
Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS 5000	De extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas	115594	prateado	2730 x 55 x 30 mm
Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS 5000	De extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada e alavancas	115595	branco RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

# Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS

## ACESSÓRIOS

### CB FLEX

Defletor arrastador para fechar eficazmente portas corta-fogo de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
GEZE CB flex *	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	182652	branco RAL 9016
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153602	prateado
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153728	conforme RAL

## UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante ISM



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante ISM / calha deslizante ISM BG, força de retenção ajustável, transitável	118437

## LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

# 50000 Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS



## KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Acumulador de força para utilização na folha principal em calhas deslizantes de duas folhas de regulação da sequência integrada de fecho e ISM-BG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Acumulador de força para utilização na folha principal em calhas deslizantes de duas folhas de regulação da sequência integrada de fecho e ISM-BG	154767	preto

## MATERIAL DE MONTAGEM

### PLACA DE MONTAGEM \*

Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP	118705	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP	118704	prateado

### ÂNGULO DO LINTEL

Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conforme RAL
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	prateado

# 5000 Calha deslizante de regulação da sequência integrada de fecho BG TS



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.

5000

---