

# Ficha de dados de produto

# Calha deslizante E-ISM Boxer



Com regulação da sequência de fecho, imobilização elétrica bilateral e alavancas

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem integrada
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância mínima da dobradiça de 1.300 mm, largura mínima da folha passiva 540 mm



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tensão de alimentação 24 V CC
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulação flexível do mecanismo de liberação do cabo Bowden na arquitrave, p. ex. nos bloqueios de folha inativa
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido
- Com corredeira aparafusada

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante E-ISM Boxer
Tensão de entrada	24 V CC
Tipo de proteção	IP43
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	540 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Largura	31 mm
Altura	30 mm
Imobilização	Elétrico
Imobilização conectável e desconectável	Sim
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80° - 120°
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Cor	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante E-ISM Boxer	com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	114142		prateado	80°

# Calha deslizante E-ISM Boxer



## ACESSÓRIOS

### LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311