

Ficha de dados de produto

Calha deslizante E- ISM TS 5000



Com regulação da sequência de fecho, imobilização elétrica
bilateral e alavancas



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância da dobradiça até 2.800 mm
- Distância mínima da dobradiça de 1.300 mm, largura mínima da folha passiva 400 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Imobilização elétrica na calha deslizante com área de imobilização 80°-130°
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Tensão de serviço 24 V CC
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corredeira aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante E-ISM TS 5000
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	4.8 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	400 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Comprimento	2630 mm
Largura	40 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização na folha principal/passiva	Sim / Sim
Imobilização transitável	Sim

Área de imobilização	80° - 130°
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante E-ISM TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115603	Idêntico ao aço inoxidável	2630 x 40 x 30 mm	80°
Calha deslizante E-ISM TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115600	prateado	2630 x 40 x 30 mm	80°
Calha deslizante E-ISM TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115602	branco RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80°
Calha deslizante E-ISM TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115604	conforme RAL	2630 x 40 x 30 mm	80°

ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

Calha deslizante E-ISM TS 5000



MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

Para calha deslizante ISM e E-ISM



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante ISM / E-ISM	118702	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante ISM / E-ISM	118703	conforme RAL