

Ficha de dados de produto

Calha deslizante E- ISM TS 5000 excesso *



Até 3.200 mm com regulação de sequência de fecho,
imobilização elétrica bilateral e alavancas



*

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância da dobradiça até 3.200 mm
- Distância mínima da dobradiça de 1.300 mm, largura mínima da folha passiva 400 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Imobilização elétrica na calha deslizante com área de imobilização 80°-130°
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Tensão de serviço 24 V CC
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corredeira aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante E-ISM TS 5000 excesso *
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	4.8 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	400 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Comprimento	3030 mm
Largura	40 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização na folha principal/passiva	Sim / Sim
Imobilização transitável	Sim

*

Área de imobilização	80° - 130°
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante E-ISM TS 5000 excesso	de extremo a extremo, excesso até 3.200 com, regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115612	prateado	3030 x 40 x 30 mm	80°
Calha deslizante E-ISM TS 5000 excesso	de extremo a extremo, excesso até 3.200 com, regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115613	conforme RAL	3030 x 40 x 30 mm	80°

ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

Para calha deslizante ISM e E-ISM



Calha deslizante E-ISM TS 5000 excesso



*

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante ISM / E-ISM	118702	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante ISM / E-ISM	118703	conforme RAL

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.