

Ficha de dados de produto

Calha deslizante E-ISM/G TS 5000 *



de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica na folha principal e alavancas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de abertura fixa com imobilização integrada na folha principal
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Tensão de alimentação 24 V CC
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Compensação da altura de +/- 2 mm
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corredeira aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante E-ISM/G TS 5000 *
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	2.4 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	400 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Comprimento	2630 mm
Largura	40 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização na folha principal/passiva	Sim / Opcional
Imobilização por ímanes de fixação na folha principal/passiva	Opcional
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 ° - 130 °
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante E-ISM/G TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica na folha principal e alavancas	115606	Idêntico ao aço inoxidável	2630 x 40 x 30 mm	80 °
Calha deslizante E-ISM/G TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica na folha principal e alavancas	115605	prateado	2630 x 40 x 30 mm	80 °
Calha deslizante E-ISM/G TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica na folha principal e alavancas	115607	conforme RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

ACESSÓRIOS

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

Para calha deslizante ISM e E-ISM



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante ISM / E-ISM	118702	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante ISM / E-ISM	118703	conforme RAL

Calha deslizante E-ISM/G TS 5000 *



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.