Ficha de dados de produto

Calha deslizante E-ISM BG TS 5000

Com regulação da sequência de fecho, imobilização elétrica bilateral e alavancas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta

Calha deslizante E-ISM BG TS 5000

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Imobilização elétrica na calha deslizante com área de imobilização 80°-130°
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Tensão de serviço 24 V CC
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corrediça aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante E-ISM BG TS 5000
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	4.8 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Distância mínima da dobradiça	1360 mm
Largura mínima da folha passiva	380 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Comprimento	2665 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização na folha principal/passiva	Sim / Sim
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 °
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

Calha deslizante E-ISM BG TS 5000

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante E-ISM BG TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115610	Idêntico ao aço inoxidável	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Calha deslizante E-ISM BG TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115609	branco RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Calha deslizante E-ISM BG TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115608	prateado	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Calha deslizante E-ISM BG TS 5000	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral e alavancas	115611	conforme RAL	2665 x 55 x 30 mm	80 °

ACESSÓRIOS

CB FLEX

Defletor arrastador para fechar eficazmente portas corta-fogo de duas folhas

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
GEZE CB flex *	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	182652	branco RAL 9016
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153602	prateado
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153728	conforme RAL

Calha deslizante E-ISM BG TS 5000

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas

Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM *

Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP	118705	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP	118704	prateado

ÂNGULO DO LINTEL

Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conforme RAL
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	prateado

Calha deslizante E-ISM BG TS 5000

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.