

Ficha de dados de produto

Calha deslizante R- ISM BG TS 5000 *



Com regulação de sequência de fecho, imobilização elétrica
bilateral, central de deteção de fumo e alavancas



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de abertura fixa com imobilização integrada e interruptor de fumo
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância da dobradiça até 2.800 mm
- Distância mínima da dobradiça 1.560 mm, largura mínima da folha principal 905 mm e da folha passiva 380 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Imobilização elétrica integrada
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Central de detecção de fumo integrada
- Interruptor de fumaça com indicação da sujidade e ajuste do valor crítico de alarme
- Detetores de fumaça adicionais conetáveis
- Tensão de serviço 230 V CA
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Com corrediça aparafusada
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante R-ISM BG TS 5000 *
Tensão de alimentação	230 V AC
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Distância mínima da dobradiça	1560 mm
Largura mínima da folha passiva	380 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Comprimento	2730 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm



Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80°
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R-ISM BG TS 5000 *	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas	115624	Idêntico ao aço inoxidável	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R-ISM BG TS 5000 *	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas	115623	branco RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R-ISM BG TS 5000 *	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas	115625	conforme RAL	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R-ISM BG TS 5000 *	de extremo a extremo, com regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas	115622	prateado	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

ACESSÓRIOS

CB FLEX

Defletor arrastador para fechar eficazmente portas corta-fogo de duas folhas





Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
GEZE CB flex *	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	182652	branco RAL 9016
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153602	prateado
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153728	conforme RAL

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM

ÂNGULO DO LINTEL

Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conforme RAL
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	prateado

Calha deslizante R-ISM BG TS 5000 *



PLACA DE MONTAGEM *

Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP	118705	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante ISM / E-ISM / R-ISM BG & variantes VP	118704	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.