

Ficha de dados de produto

# Calha deslizante R- ISM TS 5000 excesso \*



Até 3.200 mm com regulação de sequência de fecho, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas



\*

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho
- Sistemas de abertura fixa com imobilização integrada e interruptor de fumo
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Distância da dobradiça até 3.200 mm
- Distância mínima da dobradiça de 1500 mm, largura mínima da folha passiva 400 mm

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Imobilização elétrica na calha deslizante com área de imobilização 80°-130°
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Central de deteção de fumo integrada
- Interruptor de fumaça com indicação da sujidade e ajuste do valor crítico de alarme
- Detetores de fumaça adicionais conetáveis
- Tensão de serviço 230 V CA
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Proteção contra vandalismo mediante cabo Bowden flexível
- Regulável na horizontal em 4 mm por orifícios alongados na posição de montagem
- Com corredeira aparafusada

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante R-ISM TS 5000 excesso *
Tensão de alimentação	230 V AC
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Distância mínima da dobradiça	1500 mm
Largura mínima da folha passiva	400 mm
Conformidade com as normas	EN 1155, EN 1158
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Comprimento	3140 mm
Largura	55 mm



\*

Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 ° - 130 °
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

#### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R-ISM TS 5000 excesso *	de extremo a extremo, excesso até 3.200 com, regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas	115626	prateado	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R-ISM TS 5000 excesso *	de extremo a extremo, excesso até 3.200 com, regulação de sequência de fecho integrada, imobilização elétrica bilateral, central de deteção de fumo e alavancas	115627	conforme RAL	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm

#### ACESSÓRIOS

##### LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

# Calha deslizante R-ISM TS 5000 excesso

\*



## MATERIAL DE MONTAGEM

### PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE \*

para calha deslizante R-ISM



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante R-ISM	118690	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante R-ISM	118701	conforme RAL

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.