

# Ficha de dados de produto

# Guia deslizante

# elétrica TS 5000



com imobilização elétrica e alavanca

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Imobilização elétrica na calha deslizante com área de imobilização 80°-130°
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Tensão de serviço 24 V CC
- Compensação da altura de +/- 2 mm
- Com corrediça aparafusada

**DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	Guia deslizante elétrica TS 5000
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	2.4 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Conformidade com as normas	EN 1155
Comprimento	498.5 mm
Largura	40 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 ° - 130 °
Interruptor de fumo integrado	Não
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

**VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA**

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Ponto de imobilização mín.
Guia deslizante elétrica TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	116295	prateado	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
Guia deslizante elétrica TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	116298	Idêntico ao aço inoxidável	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
Guia deslizante elétrica TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	116299	conforme RAL	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
Guia deslizante elétrica TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	116297	branco RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	80 °



## ACESSÓRIOS

### LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

## MATERIAL DE MONTAGEM

### PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

para calha deslizante elétrica



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante elétrica	123294	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante elétrica	123295	conforme RAL