

Ficha de dados de produto

Calha deslizante elétrica TS 5000 BG



Com imobilização elétrica e alavanca para o lado contrário da dobradiça

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Sistemas de imobilização com imobilizador integrado
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Tensão de serviço 24 V CC
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Compensação da altura de +/- 2 mm
- Com corredeira aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante elétrica TS 5000 BG
Tensão de entrada	24 V CC
Consumo elétrico	2.4 W
Tempo de ativação	100 %
Ondulação residual	20 %
Tipo de proteção	IP43
Conformidade com as normas	EN 1155
Comprimento	498.5 mm
Largura	40 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 °
Interruptor de fumo integrado	Não
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Direção DIN
Calha deslizante elétrica BG TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	120071	Idêntico ao aço inoxidável	498.5 x 40 x 30 mm	esquerda/direita
Calha deslizante elétrica BG TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	120039	prateado	498.5 x 40 x 30 mm	esquerda/direita
Calha deslizante elétrica BG TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	120072	conforme RAL	498.5 x 40 x 30 mm	esquerda/direita
Calha deslizante elétrica BG TS 5000	com imobilização elétrica e alavanca	120040	branco RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	esquerda/direita

**ACESSÓRIOS****LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL**

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM ***

Para calha deslizante elétrica, lado contrário da dobradiça



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	para calha deslizante elétrica	123290	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG	para calha deslizante elétrica	123289	prateado

ÂNGULO DO LINTEL, CALHA DESLIZANTE ELÉTRICA BG TS 500

para calha deslizante elétrica



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para calha deslizante elétrica	123323	conforme RAL
Ângulo do lintel	para calha deslizante elétrica	123322	prateado

Calha deslizante elétrica TS 5000 BG



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.