

# Ficha de dados de produto

# Calha deslizante R BG

# TS 5000 \*



Com imobilização elétrica, central de deteção de fumo e alavanca, lado contrário da dobradiça

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Sistemas de abertura fixa com imobilização integrada e interruptor de fumo
- Montagem no lado contrário da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Fonte de alimentação para tensão de alimentação 230 V
- Interruptor de fumaça com ajuste do valor crítico de alarme, indicação da sujidade e tecla de liberação invisível para testes
- Força de retenção da imobilização eletromagnética ajustável progressivamente
- Possibilita a ligação de interruptores de fumaça adicionais
- Compensação da altura de +/- 2 mm

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante R BG TS 5000 *
Tensão de alimentação	230 V AC
Tensão de entrada	230 V CA
Frequência da tensão de alimentação	50/60 Hz
Tempo de ativação	100 %
Tipo de proteção	IP20
Conformidade com as normas	EN 1155
Homologações	Homologação geral de construção DIBt como sistema de abertura fixa
Comprimento	745 mm
Largura	55 mm
Altura	30 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Elétrico
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80 °
Interruptor de fumo integrado	Sim
Indicação de sujidade	Sim
Ajuste do valor crítico de alarme	Sim
Fonte de alimentação integrada	Sim
Possibilidade de correção da altura	Sim
Limitação da abertura flexível	Sim

### VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R BG TS 5000 *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada e alavanca	120075	Idêntico ao aço inoxidável	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R BG TS 5000 *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada e alavanca	120073	prateado	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Calha deslizante R BG TS 5000 *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada e alavanca	120076	conforme RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Calha deslizante R BG TS 5000 *	com imobilização elétrica, central de deteção de fumo integrada e alavanca	120074	branco RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

**ACESSÓRIOS****LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL**

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

**MATERIAL DE MONTAGEM****PLACA DE MONTAGEM \***

Para calha deslizante R BG



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante R BG	123311	prateado
Placa de montagem, calha deslizante BG	Para calha deslizante R BG	123312	conforme RAL

**ÂNGULO DO LINTEL \***

para calha deslizante R



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para calha deslizante R	123325	conforme RAL
Ângulo do lintel	para calha deslizante R	123324	prateado

# Calha deslizante R BG TS 5000 \*



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.