

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 2000 NV



Elemento base para mola de tirante EN 2-4

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras de folha de 1100 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça possível em montagem de braço paralelo



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressivamente ajustável pelo lado
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- O contato de fecho da porta pode ser usado para montagem de topo e de folha
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 2000 NV
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	226 mm
Largura	51 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Não
Posição do ajuste da força de fecho	Lateral
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 2000 NV	Força de fecho EN2-4 (sem tirante)	128888	conforme RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 2000 NV	Força de fecho EN2-4 (sem tirante)	128885	prateado	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 2000 NV	Força de fecho EN2-4 (sem tirante)	128887	branco RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 2000 NV	Força de fecho EN2-4 (sem tirante)	128886	bronze escuro	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

Corpo de fecho TS 2000 NV



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 2000 NV	Força de fecho EN2-4 (sem tirante)	205324	preto RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE FIXAÇÃO, PORTA DE ARCO PLANO *

para TS 2000 NV, altura do arco máx. 130 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de fixação, porta de arco plano *	para TS 2000 NV, altura do arco máx. 130 mm	127434	prateado
Placa de fixação, porta de arco plano	para TS 2000 NV, altura do arco máx. 130 mm	127435	conforme RAL

SAPATA DE APERTO DO VIDRO

Para TS 3000 / 2000 NV



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Sapata de aperto do vidro	para TS 3000/TS 2000 NV	014835	prateado	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 3000/TS 2000 NV	014843	branco RAL 9016	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronze escuro	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 3000/TS 2000 NV	014845	conforme RAL	10 mm

PLACA DE MONTAGEM E CONTRAPLACA, PORTA DE VIDRO INTEGRAL

Para TS 3000 / 2000 NV



Corpo de fecho TS 2000 NV



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Placa de montagem e contraplaca, porta de vidro integral	para TS 3000/TS 2000 NV	090259	prateado	10 mm

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 2000 NV (BC) com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1



Designação	Descrição	N.º de ident.
Placa de montagem da mola de porta	para TS 2000 NV e NV BC com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	126234

ÂNGULO DO LINTEL

Para TS 3000 / 2000 NV



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	conforme RAL
Ângulo do lintel	para TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.