

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS

3000 V BC



Corpo base para contacto de fecho superior da porta com calha deslizante EN 1-4 com amortecimento da abertura

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras de folha de 1100 mm
- Montagem de topo e de folha de porta no lado da dobradiça e o lado contrário da dobradiça

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressivamente ajustável pelo lado
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Amortecimento da abertura ajustável pela frente, através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- O contato de fecho da porta pode ser usado para montagem de topo e de folha
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 3000 V BC
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça, Montagem de topo no lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Placa de montagem com esquema de acordo com a adenda EN 1154	Sim
Comprimento	226 mm
Largura	46 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Lateral
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 3000 V BC	Tamanho EN 1-4, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	109328	branco RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 3000 V BC	Tamanho EN 1-4, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	109326	prateado	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 3000 V BC	Tamanho EN 1-4, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	109327	bronze escuro	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 3000 V BC	Tamanho EN 1-4, com amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	109329	conforme RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MATERIAL DE MONTAGEM**PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA**

para TS 3000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Placa de montagem da mola de porta	para TS 3000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	011232	bronze escuro	226 x 60 x 5 mm
Placa de montagem da mola de porta	para TS 3000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	011233	branco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Placa de montagem da mola de porta *	para TS 3000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	135237	preto RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Placa de montagem da mola de porta	para TS 3000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	011230	prateado	226 x 60 x 5 mm
Placa de montagem da mola de porta	para TS 3000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	011234	conforme RAL	226 x 60 x 5 mm

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.