

# Ficha de dados de produto

## TS 1500



Mola de tirante para portas de uma folha até uma largura de 1.100 mm com velocidade de fecho ajustável

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto lado direito e lado esquerdo na área interior
- Portas de encosto até larguras de folha de 1100 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça possível em montagem de braço paralelo

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho variável de EN3 ou EN4, rodando o apoio de rolamentos
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente

### DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 1500
Sem barreiras conforme DIN 18040 até uma largura da folha (máx.) em mm	1100 mm
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Adequação portas corta-fogo	Sim
Força de fecho regulável	Sim, através da montagem
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Interruptor de fumo integrado	Não

### COMPOSTO POR

#### TIRANTE TS 1500 / 1000 C

com imobilização mecânica



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 1500/1000 C/F	com imobilização mecânica	101817	branco RAL 9016	70 °	150 °
Tirante TS 1500/1000 C/F	com imobilização mecânica	101815	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 1500/1000 C/F	com imobilização mecânica	101818	conforme RAL	70 °	150 °

### TIRANTE TS 1500 / 1000 C

Tirante standard



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Tirante TS 1500/1000 C *	Standard	101882	conforme RAL
Tirante TS 1500/1000 C *	Standard	101881	branco RAL 9016
Tirante TS 1500/1000 C	Standard	101878	prateado
Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145) *	Standard	188145	prateado

### CORPO DE FECHO TS 1500

Corpo base para contacto de fecho superior da porta com tirante EN 3 ou EN 4



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 1500	em caso de utilização com tirante: Tamanho EN 3/4 / em caso de utilização com calha deslizante: Tamanho EN 1 / fornecido com tirante/calha deslizante	101794	branco RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 1500	em caso de utilização com tirante: Tamanho EN 3/4 / em caso de utilização com calha deslizante: Tamanho EN 1 / fornecido com tirante/calha deslizante	101793	bronze escuro	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 1500	em caso de utilização com tirante: Tamanho EN 3/4 / em caso de utilização com calha deslizante: Tamanho EN 1 / fornecido com tirante/calha deslizante	101875	conforme RAL	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Mola GEZE TS 1500	em caso de utilização com tirante: Tamanho EN 3/4 / em caso de utilização com calha deslizante: Tamanho EN 1 / fornecido com tirante/calha deslizante	101792	prateado	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

## ACESSÓRIOS

### TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA

para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080147	prateado	188 x 47 x 57.5 mm
Tampa de cobertura da mola de porta	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080149	branco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 1500, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	080148	bronze escuro	188 x 47 x 57.5 mm

### TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102454	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102456	branco RAL 9016	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102457	conforme RAL	70 °	150 °

### TIRANTE TS 1500 / 1000 C

com imobilização mecânica



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 1500/1000 C/F	com imobilização mecânica	101817	branco RAL 9016	70 °	150 °
Tirante TS 1500/1000 C/F	com imobilização mecânica	101815	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 1500/1000 C/F	com imobilização mecânica	101818	conforme RAL	70 °	150 °

### TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica ativável e desativável



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102445	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102448	conforme RAL	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102447	branco RAL 9016	70 °	150 °

### MATERIAL DE MONTAGEM

#### PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

para TS 1500



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029683	bronze escuro
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029682	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029685	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 1500	029686	conforme RAL

## TS 1500



---

\* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.