

Ficha de dados de produto

IQ lock EM DL *



Fechadura de bloqueio do puxador eletromecânica para combinar com sistemas de controlo de acesso em portas de duas folhas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Saídas de emergência e portas antipânico de duas folhas
- Portas ao longo das saídas de emergência
- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Sistemas de controlo de acesso

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O autobloqueio mecânico possibilita uma saliência do trinco autónomo em cada fecho
- Desbloqueio da folha principal através do acionamento da folha passiva (função antipânico total)
- O trinco em cruz dividido impede o bloqueio da tranca mesmo sob pré-carga
- O puxador externo desacopla do mecanismo da fechadura
- Os contactos de reação integrados permitem uma monitorização total da porta
- Monitorização anti-sabotagem opcional ou contacto de cilindro
- Pequenas dimensões do mandril traseiro e caixa de fechadura pequena

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	IQ lock EM DL *
Direção DIN	esquerda/direita
Temperatura de serviço	-10 - 50 °C
Tensão de alimentação	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Função antipânico / autoblocante mecânico	Sim
Trinco em cruz dividido (distância de 3 mm entre lingueta e tranca)	Sim
Puxador externo conectável elétrico	Sim
Contactos de reação para estados da fechadura	Sim
Monitorização anti-sabotagem opcional ou contacto de cilindro	Sim
Consumo de corrente	N/A, N/A
Capacidade de contacto	30 V / 500 mA
Resistência à pressão contra arrombamento	6000 N
Comprimento do cabo de ligação	15 m

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133863	72 mm	100 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL *	para portas de caixilho tubular / escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: aprox. 210 mA / Capacidade de contacto: / máximo 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular / escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: aprox. 210 mA / Capacidade de contacto: / máximo 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	161339	92 mm	35 mm	esquerda (a abrir para fora)

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133858	92 mm	40 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133871	94 mm	35 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133877	78 mm	100 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133867	72 mm	55 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133860	72 mm	55 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133883	78 mm	80 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL *	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133876	78 mm	80 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de folha completa com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	163825	72 mm	65 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 28 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	162627	92 mm	35 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133882	78 mm	70 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 22 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	163342	92 mm	40 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133878	94 mm	35 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133869	72 mm	80 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	139366	92 mm	35 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133862	72 mm	80 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 22 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	157379	92 mm	35 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de folha completa com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	163827	72 mm	65 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 22 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	157380	92 mm	35 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 28 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	162628	92 mm	40 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133870	72 mm	100 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	161340	92 mm	35 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular / escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: aprox. 210 mA / Capacidade de contacto: / máximo 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 28 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	162626	92 mm	35 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133874	78 mm	60 mm	esquerda (a abrir para fora)



Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock EM DL	para portas de folha completa com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	163824	72 mm	80 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular / escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm / Tensão de serviço: 24 V CC / Consumo elétrico: aprox. 210 mA / Capacidade de contacto: / máximo 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133884	78 mm	100 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de folha completa com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	163826	72 mm	80 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133861	72 mm	65 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	161357	92 mm	40 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133857	92 mm	35 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	161360	92 mm	45 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 22 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	157381	92 mm	45 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 28 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	162630	92 mm	45 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133859	92 mm	45 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	139367	92 mm	35 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 28 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	162629	92 mm	40 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL *	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	161359	92 mm	40 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	139369	72 mm	65 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133881	78 mm	60 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	139368	72 mm	65 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133865	92 mm	40 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133866	92 mm	45 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	161358	92 mm	45 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 22 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	157382	92 mm	45 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133875	78 mm	70 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 28 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	162631	92 mm	45 mm	esquerda (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 22 x 285 x 3 mm, corrente de trabalho	163343	92 mm	40 mm	esquerda (a abrir para fora)

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock EM DL	para portas de caixilho tubular com escudo plano angular 24 x 270 x 3 mm, corrente de trabalho	133864	92 mm	35 mm	direita (a abrir para fora)
IQ lock EM DL	Para portas de folha completa com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm, corrente de trabalho	133868	72 mm	65 mm	direita (a abrir para fora)

ACESSÓRIOS

CONTRACAIXA DE FOLHA COMPLETA *

Contraçaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 25 mm / (a partir do puxador)	133904	esquerda/direita	60 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 25 mm / (a partir do puxador)	133903	esquerda/direita	55 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133908	esquerda/direita	100 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133907	esquerda/direita	80 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133905	esquerda/direita	65 mm
Contraçaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133906	esquerda/direita	70 mm

CONTRACAIXA DE CAIXILHO TUBULAR COMPRIDO *

Contraçaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133899	esquerda/direita	35 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133900	esquerda/direita	40 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133902	esquerda/direita	55 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133901	esquerda/direita	45 mm

TRANSIÇÃO DE CABO AMOVÍVEL (12 POLOS) *

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Tipo de montagem
Transição de cabo amovível (12 polos) *	Transição de cabo amovível (12 polos) para folha principal / sem cabo de ligação	152234	480 x 24 x 17.5 mm	no caixilho da porta, na folha da porta
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	no caixilho da porta

CONTRACAIXA DE CAIXILHO TUBULAR

Contracaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



RANHURA DE FECHO INFERIOR *

Contrapeça de bloqueio para bloqueio da barra para baixo



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.