Ficha de dados de produto

TS 5000 S

Mola de porta de calha deslizante para portas de uma folha
até uma largura de 1.400 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
- Maior conforto de passagem graças ao retardamento do fecho

TS 5000 S

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho progressivamente ajustável de EN2-6
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- O retardamento do fecho pode ser individualmente ajustado entre 160° e 80°
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste
- Todas as funções ajustáveis pela frente

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 5000 S
Sem barreiras conforme DIN 18040 até uma largura da folha (máx.) em mm	1100 mm
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Adequação portas corta-fogo	Sim
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Retardamento do fecho integrado	Sim
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não

TS 5000 S

COMPOSTO POR

CALHA DESLIZANTE TS 5000 / 3000 REGULÁVEL EM ALTURA *

Com compensação da altura +/- 2 mm e alavanca

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante TS 3/5000 regulável em altura	Compensação da altura +/- 2 mm, com alavanca	115191	prateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante TS 3/5000 regulável em altura	Compensação da altura +/- 2 mm, com alavanca	115192	conforme RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CALHA DESLIZANTE TS 5000 / 3000

Calha deslizante standard com alavanca

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Extensão do eixo
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	015695	branco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	000773	conforme RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	068221	prateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Calha deslizante TS 3/5000	Standard, com alavanca	014945	Idêntico ao aço inoxidável	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

CORPO DE FECHO TS 5000 S

Elemento base para mola de calha deslizante EN 2-6 com retardamento de fecho e amortecimento de abertura

TS 5000 S

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola TS 5000 S	Tamanho EN 2-6, com retardamento de fecho e amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	107938	conforme RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Mola TS 5000 S	Tamanho EN 2-6, com retardamento de fecho e amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	107935	prateado	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Mola TS 5000 S	Tamanho EN 2-6, com retardamento de fecho e amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	107937	branco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Mola TS 5000 S	Tamanho EN 2-6, com retardamento de fecho e amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	107936	bronze escuro	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Mola TS 5000 S	Tamanho EN 2-6, com retardamento de fecho e amortecimento de abertura (sem calha deslizante e alavanca)	137722	Corrediça de aço inoxidável	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

CALHA DESLIZANTE EM T TS 3000 / 5000

Com delimitação de abertura e alavanca

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	108481	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	102364	Idêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	102365	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca	102363	prateado	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 S

ACESSÓRIOS

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante standard/ T-Stop-/ Boxer de 20,7 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante standard/ T-Stop/ Boxer de 20,7 mm, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	071924

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	rebitado para calha deslizante, calha deslizante standard BG, calha deslizante standard e calha deslizante Boxer de 20,7 mm	069780

TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA *

Para TS 5000 (L) / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	067726	branco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	072696	Aço inoxidável	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	067724	prateado	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	000756	conforme RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	067725	bronze escuro	298 x 55 x 67.2 mm

TS 5000 S

TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA *

Para TS 4000 / 5000, forma curva

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, meio raio, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092943	Aço inoxidável polido	337 x 51 x 72 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, meio raio, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092944	Aço inoxidável mate	337 x 51 x 72 mm

TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA *

Para TS 4000 / 5000, forma angular

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, quadrado, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092938	Aço inoxidável polido	298 x 51 x 72 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, quadrado, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092939	Aço inoxidável mate	298 x 51 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAGEM

GABARITO, MOLA

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Designação	Descrição	N.º de ident.
Gabarito, mola	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

TS 5000 S

SAPATA DE APERTO DO VIDRO

para TS 5000/TS 4000

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	009494	conforme RAL	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	057126	prateado	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	057127	bronze escuro	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	009491	branco RAL 9016	10 mm

PLACA DE MONTAGEM E CONTRAPLACA, PORTA DE VIDRO INTEGRAL

para TS 5000/TS 4000

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007923	prateado	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007926	conforme RAL	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007924	bronze escuro	10 mm

PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE

Para calha deslizante Standard, ECline, T-Stop e EFS

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / ECline / T-Stop / EFS	001512	prateado
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / ECline / T-Stop / EFS	104515	conforme RAL
Placa de montagem calha deslizante	para calha deslizante standard / ECline / T-Stop / EFS	129252	branco RAL 9016

TS 5000 S

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	068627	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	057956	Galvanizado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	029176	conforme RAL
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	049185	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	137725	Idêntico ao aço inoxidável
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	052351	bronze escuro

ÂNGULO DO LINTEL

para TS 5000/TS 4000

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	049240	prateado
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronze escuro
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	104451	conforme RAL

TS 5000 S

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA *

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1



Designação	Descrição	N.º de ident.
Placa de montagem *	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	083992

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.