

Ficha de dados de produto

Calha deslizante Boxer

20,7 mm



Com uma altura de construção de 20,7 mm, imobilização mecânica e alavanca

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de uma folha
- Montagem integrada
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Para a abertura fixa de portas não corta-fogo



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Possível correção da posição final de +/- 0,8°
- Com corrediça aparafusada
- Força de retenção da imobilização ajustável

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante Boxer 20,7 mm
Comprimento	440 mm
Largura	31 mm
Altura	20.7 mm
Delimitação de abertura reequipável	Sim
Imobilização	Mecânico
Imobilização conectável e desconectável	Sim
Imobilização transitável	Sim
Área de imobilização	80° - 120°
Interruptor de fumo integrado	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Cor	Ponto de imobilização mín.
Calha deslizante Boxer 20,7 mm	com alavanca e imobilização mecânica, altura de construção 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	prateado	80°
Calha deslizante Boxer 20,7 mm	com alavanca e imobilização mecânica, altura de construção 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	conforme RAL	80°