

Ficha de dados de produto TS 4000 IS *





Sistema de mola de tirante para portas de duas folhas com regulação de sequência de fecho

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Portas de proteção contra fogo e fumaça
- → Portas de encosto de duas folhas
- → Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça e 1.400 mm de largura de folha
- → Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- → Sistema composto por duas molas TS 4000 IS e TS 4000 com tirante e mecanismo de ativação
- → Força de fecho ajustável EN1-6 progressivamente
- → Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- → A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- → Batente mecânico, que acelera a porta pouco antes da posição fechada
- → A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- → Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- ightarrow Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste
- → Todas as funções ajustáveis pela frente (exceto o batente)

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 4000 IS *
Sem barreiras conforme DIN 18040 até uma largura da folha (máx.) em mm	1100 mm
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180°
Adequação portas corta-fogo	Sim
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim



COMPOSTO POR

TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102454	prateado	70°	150°
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102456	branco RAL 9016	70°	150°
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102457	conforme RAL	70°	150°

TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica ativável e desativável



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102445	prateado	70°	150°
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102448	conforme RAL	70°	150°
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102447	branco RAL 9016	70°	150°

TIRANTE TS 4000 / 2000

Tirante standard





Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Tirante TS 4000/2000	Standard	102425	conforme RAL
Tirante TS 4000/2000	Standard	102421	prateado
Tirante TS 4000/2000	Standard	102423	branco RAL 9016
Tirante TS 4000/2000	Standard	102426	Idêntico ao aço inoxidável

TIRANTE TS 4000 / 2000 PROLONGADO

Para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Tirante TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade	102434	conforme RAL
Tirante TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade	102431	prateado
Tirante TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade	102433	branco RAL 9016

CORPO DE FECHO TS 4000 IS

Elemento base para mola de tirante EN 1-6 com regulação da sequência de fecho



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000 IS	Tamanho EN 1-6 com regulação integrada da sequência de fecho (sem mecanismo de ativação e tirante)	102801	branco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 IS	Tamanho EN 1-6 com regulação integrada da sequência de fecho (sem mecanismo de ativação e tirante)	119563	preto RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 IS	Tamanho EN 1-6 com regulação integrada da sequência de fecho (sem mecanismo de ativação e tirante)	102802	conforme RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 IS	Tamanho EN 1-6 com regulação integrada da sequência de fecho (sem mecanismo de ativação e tirante)	102799	bronze escuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000 IS	Tamanho EN 1-6 com regulação integrada da sequência de fecho (sem mecanismo de ativação e tirante)	102798	prateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



CORPO DE FECHO TS 4000

Elemento de base para mola de tirante EN 1-6



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102789	prateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	137724	Corrediça de aço inoxidável	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1–6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102791	branco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102792	conforme RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	102790	bronze escuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Mola GEZE TS 4000	Tamanho EN 1-6 com amortecimento de abertura (sem tirante)	109542	preto RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

MECANISMO DE ATIVAÇÃO, REGULAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FECHO $\,^*$

para TS 4000 IS / E-IS / R-IS



)
1
7
6
9
8
)

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-14T03:21:56Z



ACESSÓRIOS

CB FLEX

Defletor arrastador para fechar eficazmente portas corta-fogo de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
GEZE CB flex *	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	182652	branco RAL 9016
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153602	prateado
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153728	conforme RAL

MECANISMO DE ATIVAÇÃO, REGULAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FECHO *

para TS 4000 IS / E-IS / R-IS



Designação	Descrição	N.º de ident.	
Mecanismo de ativação *	para TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058310	
Mecanismo de ativação *	para TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058311	
Mecanismo de ativação *	para TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058307	
Mecanismo de ativação *	para TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058306	
Mecanismo de ativação *	para TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058309	
Mecanismo de ativação *	para TS 4000 IS / E-IS / R-IS	058308	

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



MATERIAL DE MONTAGEM

EXTENSÃO DO EIXO

Para TS 4000 / TS 2000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Extensão do eixo
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	103678	preto	15 mm
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	103550	Galvanizado	20 mm
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	103679	preto	20 mm
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	139793	conforme RAL	15 mm
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	103548	Galvanizado	10 mm
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	103677	preto	10 mm
Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000	Dentado de coroa	103549	Galvanizado	15 mm

GABARITO, MOLA

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Designação	Descrição	N.º de ident.
Gabarito, mola	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

SAPATA DE APERTO DO VIDRO

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	009494	conforme RAL	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	057126	prateado	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	057127	bronze escuro	10 mm
Sapata de aperto do vidro	para TS 5000/TS 4000	009491	branco RAL 9016	10 mm



PLACA DE MONTAGEM E CONTRAPLACA, PORTA DE VIDRO INTEGRAL

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007923	prateado	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007926	conforme RAL	10 mm
Conjunto de placas de montagem, porta de vidro integral	para TS 5000/TS 4000	007924	bronze escuro	10 mm

PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE *

para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	082506	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas	057109	prateado

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1 $\,$



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	068627	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	057956	Galvanizado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	029176	conforme RAL
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	049185	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	137725	ldêntico ao aço inoxidável



		N.º de	
Designação	Descrição	ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	052351	bronze escuro

PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE

Para TS 4000/ TS 2000 em caso de montagem do braço paralelo



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053319	bronze escuro
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	027460	conforme RAL
Placa de montagem, tirante	para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo	053318	prateado

ÂNGULO DO LINTEL

para TS 5000/TS 4000



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	049240	prateado
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronze escuro
Ângulo do lintel	para TS 5000/TS 4000	104451	conforme RAL

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA *

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1 $\,$



Designação	Descrição	N.º de ident.
Placa de montagem *	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	083992

Ficha de dados de produto I Página 10 de 10

TS 4000 IS *



^{*} Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.