Ficha de dados de produto

TS 1500 com braço de fixação

Mola de tirante para portas de uma folha até uma largura de 1.100 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Abertura fixa sem requisitos antifogo e antifumo
- Portas de encosto até larguras de folha de 1100 mm
- Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça possível em montagem de braço paralelo

TS 1500 com braço de fixação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Força de fecho variável de EN3 ou EN4, rodando o apoio de rolamentos
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Imobilização mecânica através tirante de imobilização com uma área de imobilização 70°–150°
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 1500 com braço de fixação
Largura da folha (máx.)	1100 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça, Montagem de topo lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180 °
Força de fecho regulável	Sim, através da montagem
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através do tirante
Área de imobilização	70 ° - 150 °
Interruptor de fumo integrado	Não

ACESSÓRIOS

TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica

Designação	Descrição	N.° de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102454	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102456	branco RAL 9016	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica	102457	conforme RAL	70 °	150 °

TS 1500 com braço de fixação

TIRANTE TS 4000 / 2000

com imobilização mecânica ativável e desativável

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Ponto de imobilização mín.	Ponto de imobilização máx.
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102445	prateado	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102448	conforme RAL	70 °	150 °
Tirante TS 4000/2000 / F	com imobilização mecânica ativável e desativável	102447	branco RAL 9016	70 °	150 °