Ficha de dados de produto

Conjunto Perlan 140 para folha de vidro

Ferragem de corrediça para montagem na parede e folhas em vidro

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para montagem na parede
- Para pesos de folha até 80 kg
- Para folhas de vidro com pinça para portas de vidro de 30 mm

Conjunto Perlan 140 para folha de vidro

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Ferragem de corrediça para montagem na parede e folhas de vidro com pesos de folha até 80 kg

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Conjunto Perlan 140 para folha de vidro
Classe anti corrosão	2
Espessura do vidro	8 - 12.76 mm
Cor	EV1

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134860	Idêntico ao aço inoxidável	575 mm	1000 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134861	Idêntico ao aço inoxidável	900 mm	1240 mm
Conjunto Perlan 140 para folha de vidro	Para fixação na parede com esquadro de fixação à parede tapado, pinça para portas de vidro com disfarce individual e Perlan SoftStop, peso da folha até 80 kg. Em caso de um guia superior com 2.050 mm de comprimento Perlan SoftStop unilateral, em caso de um guia superior com 2.450 mm de comprimento Perlan SoftStop bilateral.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Conjunto Perlan 140 para folha de vidro

COMPOSTO POR

GUIA INFERIOR, FOLHA DE VIDRO

Guia inferior progressivamente ajustável para espessuras de vidro de 8, 10 e 12 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Espessura do vidro
Guia inferior, folha de vidro (ajustável)	progressivamente ajustável para vidros com uma espessura de 8-13,5 mm, com fita cardada para minimizar o ruído em superfícies de vidro estruturadas, sem material de fixação	120417	prateado	8 - 13.5 mm

BATENTE PERLAN 140 (TAMBÉM KS)

Batente para folhas deslizantes também para aplicação em áreas exteriores

Designação	Descrição	N.º de ident.
Batente Perlan 140 (também KS)	Peças de aço inoxidável	119362

CONJUNTO PERLAN SOFTSTOP VERSÃO CURTA, AMORTECIMENTO UNILATERAL, ATÉ 80 KG

Perlan Softstop amortecimento unilateral para pesos de folha até 80 kg e largura de folha de 575 até 900 mm

Designação	Descrição	N.º de ident.	Largura da folha (mín.)	Largura da folha (máx.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	O conjunto inclui: 2 x rodízios com unidade de amortecimento unilateral, 2 x batentes, 1 x disparador com parafuso de fixação, 2 x placas de suspensão standard	128876	575 mm	900 mm

Conjunto Perlan 140 para folha de vidro

ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130463	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130415	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130417	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130418	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130419	EV1
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130465	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130466	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130464	Idêntico ao aço inoxidável
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 37 mm de espessura	130414	EV1

GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corrediça

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1