

# Ficha de dados de produto

## Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm



Perfil de distância para montagem na parede para espessuras de folha até 43 mm

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para montagem na parede
- Para ferragem de corrediça Perlan
- Para folhas de madeira até 43 mm de espessura

# Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

→ Perfil de distância para calhas na montagem de folhas de madeira com uma espessura até 43 mm

## DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm
Cor	EV1

## VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136679	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136711	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136712	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	configurado conforme pedido do cliente	136717	
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136680	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136716	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136714	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136715	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136713	Idêntico ao aço inoxidável

43 mm

---