

Ficha de dados de produto

WRM-24B *



Módulo de receção via rádio para ativação de portas automáticas e automatismos de janelas com 24 V CC

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ativação de portas automáticas GEZE e de automatismos de janelas através do programa radioelétrico da GEZE
- Montagem à superfície
- Área exterior protegida



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Comunicação codificada por Rolling Code com até 74 triliões de combinações de código
- Fácil programação mediante tecla de programação com feedback acústico
- Possibilidade de programar até 85 emissores radioelétricos
- Interruptor DIP integrado para selecionar diferentes tipos de operação
- Operação por impulso, operação contínua e por impulsos, operação “homem-morto” ou operação de autorretenção
- As mais pequenas dimensões de caixa para uma montagem integrada ou uma tomada embutida
- Duas saídas para possibilidades de ligação individuais
- Tensão de serviço 24 V CC
- Tipo de proteção IP54

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	WRM-24B *
Corrente de serviço	12.5 mA
Saída	2 contactos de relé sem potencial
Tipo de proteção	IP54
Tipo de montagem	Montagem à superfície
Tipo de ligação de cabo	Terminal roscado
Frequência de emissão	433.93 Mhz
Temperatura de serviço	0 - 50 °C

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Saída
Módulo de receção via rádio WRM-24B *	130 x 80 x 35 mm (L x A x P), para a montagem sobreposta com classe de proteção IP54 / Tensão de serviço 24 V CC, operação por impulso ou por impulso e permanente	131214	branco	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 contactos de relé sem potencial

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.