Ficha de dados de produto

TS 5000 L-ISM VPK *

Sistema de mola de calha deslizante, lado contrário da dobradiça para portas de duas folhas com função antipânico e regulação da sequência de fecho

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto de duas folhas com função antipânico
- Permite a divisão simétrica e assimétrica da porta
- Portas de encosto até 2.800 mm de distância da dobradiça e 1.400 mm de largura de folha para portas até 180 kg
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça

TS 5000 L-ISM VPK *

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embalagem completa com duas molas de porta TS 5000 L e TS 5000 L-IS com calha deslizante ISM
- Força de fecho progressivamente ajustável de EN2-6
- Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- Função antipânico total em ambas as folhas da porta até medida x 110 mm
- A regulação da sequência de fecho mantém a folha principal na posição de espera até a folha passiva estar fechada
- Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste
- Todas as funções ajustáveis pela frente

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	TS 5000 L-ISM VPK *
Sem barreiras conforme DIN 18040 até uma largura da folha (máx.) em mm	1100 mm
Largura da folha (máx.)	1400 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	130 °
Distância mínima da dobradiça	1300 mm
Largura mínima da folha passiva	380 mm
Adequação portas corta-fogo	Sim
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não
Regulação de sequência de fecho integrada	Sim

TS 5000 L-ISM VPK *

COMPOSTO POR

CALHA DESLIZANTE ISM BG VPK TS 5000 COMPLETA CB FLEX *

Sistema de mola de calha deslizante, lado contrário da dobradiça para portas de duas folhas com função antipânico e regulação da sequência de fecho

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante ISM BG, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182650	branco RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante ISM BG, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182642	prateado		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solução de sistema para a aplicação geral em portas antipânico composta por 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x calha deslizante ISM BG, de extremo a extremo, com mecanismo de ativação integrado e alavancas	182643	conforme RAL		1400 mm

CORPO DE FECHO TS 5000 L-IS *

Corpo base para contacto de fecho superior da porta com calha deslizante EN 2-6 com regulação da sequência de fecho

ACESSÓRIOS

CB FLEX

Defletor arrastador para fechar eficazmente portas corta-fogo de duas folhas

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
GEZE CB flex *	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	182652	branco RAL 9016
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153602	prateado
GEZE CB flex	para utilização em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, tapado, saliência da folha até 210 mm, mecanismo rebatível invisível, perfil pode ser reduzido se for necessário, com material de fixação	153728	conforme RAL

TS 5000 L-ISM VPK *

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante ISM

Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante ISM / calha deslizante ISM BG, força de retenção ajustável, transitável	118437

LIMITAÇÃO DA ABERTURA FLEXÍVEL

Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas

Designação	Descrição	N.º de ident.
Limitação da abertura flexível	para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: várias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAGEM

PLACA DE MONTAGEM, CALHA DESLIZANTE BG *

para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139760	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139757	prateado

TS 5000 L-ISM VPK *

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	068627	branco RAL 9016
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	057956	Galvanizado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	029176	conforme RAL
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	049185	prateado
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	137725	Idêntico ao aço inoxidável
Placa de montagem da mola de porta	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	052351	bronze escuro

ÂNGULO DO LINTEL *

para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139763	conforme RAL
Ângulo do lintel *	para calha deslizante ISM-/ E-ISM BG VPK	139710	prateado

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA *

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1



TS 5000 L-ISM VPK *

Designação	Descrição	N.º de ident.
Placa de montagem *	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	083992

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.