

Ficha de dados de produto

OL 90 N



Contacto de abertura de claraboias plano assente com uma amplitude de abertura de 170 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ventilação confortável e diária de salas e escadarias
- Janela basculante de abertura interior
- Em janelas retangulares, também possível de utilizar para janelas rebatíveis com abertura interior
- Viabilidade de formas especiais janelas inclinadas, redondas e de arco segmentado
- Utilização individual para diferentes áreas de aplicação (transmissões das estruturas verticais-horizontais e transmissões dos intradorsos, etc.)
- Acoplamento e comando de várias janelas através de transmissão de canto
- Automação através de motor linear elétrico E 212
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou metal leve
- Montagem de topo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alcança, em todas as alturas de folhas, a amplitude total de abertura de 170 mm
- A amplitude de abertura é ajustável
- Ocupa pouco espaço graças ao design plano do compasso
- O bloqueio de folha integrado no compasso garante um bloqueio seguro
- O bloqueio de desengate e a alavanca manual que pode ser fechada oferecem mais segurança
- Arrastadores de bloqueio e bloqueios adicionais aumentam a segurança e a estanqueidade
- O engate ou desengate simples de compassos de segurança através da tecla de liberação facilita a limpeza da janela por dentro e por fora
- Módulos completamente pré-montados facilitam a montagem

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	OL 90 N
Comprimento	242 mm
Profundidade	49 mm
Altura	16 mm
Amplitude de abertura (máx.)	170 mm
Largura da folha (mín.)	380 mm
Altura da folha (mín.)	250 mm
Peso da folha (máx.)	80 kg
Curso da ferragem	54 mm
Largura de abertura ajustável (redução do curso)	Condicional
Tranca da folha integrada no compasso	Sim
Desengate do compasso com botão de acionamento	Sim

Tranca anti-roubo (SKG)	Sim
Trancável	Sim
Bloqueio de desengate	Sim

COMPOSTO POR

COMPASSO OL 90 N *

Compasso OL 90 N com união da folha padrão



ACESSÓRIOS

COMPASSO DE RETENÇÃO E LIMPEZA (FPS)

Para trinco de claraboia para a proteção adicional das folhas oscilantes



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.1	Compasso de retenção e limpeza tamanho 1	030249	Galvanizado
Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.3	Compasso de retenção e limpeza tamanho 3	030251	Galvanizado
Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.2	Compasso de retenção e limpeza tamanho 2	030250	Galvanizado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.