

Ficha de dados de produto

OL 95



Contacto de abertura de claraboias plano assente com uma amplitude de abertura de 220 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ventilação confortável e diária de salas e escadarias
- Janela basculante de abertura interior
- Em janelas retangulares, também possível de utilizar para janelas rebatíveis com abertura interior
- Possibilidade de formas especiais como janelas inclinadas e triangulares
- Montagem em janelas de madeira, plástico ou metal leve
- Montagem de topo

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alcança, em todas as alturas de folhas, a amplitude total de abertura de 220 mm
- A amplitude de abertura é ajustável
- Ocupa pouco espaço graças ao design plano do compasso
- O bloqueio de folha integrado no compasso garante um bloqueio seguro
- O bloqueio de desengate e a alavanca manual que pode ser fechada oferecem mais segurança
- O bloqueio adicional aumenta a segurança e a estanquidade
- O engate de compasso através da botoneira de ativação facilita a limpeza da janela por dentro e por fora
- Módulos completamente pré-montados facilitam a montagem

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	OL 95
Comprimento	305 mm
Profundidade	49 mm
Altura	16 mm
Amplitude de abertura (máx.)	220 mm
Largura da folha (mín.)	440 mm
Altura da folha (mín.)	350 mm
Peso da folha (máx.)	60 kg
Curso da ferragem	54 mm
Largura de abertura ajustável (redução do curso)	Condicional
Tranca da folha integrada no compasso	Sim
Desengate do compasso com botão de acionamento	Sim
Trancável	Sim
Bloqueio de desengate	Sim

ACESSÓRIOS

COMPASSO DE RETENÇÃO E LIMPEZA (FPS)

Para trinco de claraboia para a proteção adicional das folhas oscilantes





Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.1	Compasso de retenção e limpeza tamanho 1	030249	Galvanizado
Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.3	Compasso de retenção e limpeza tamanho 3	030251	Galvanizado
Compasso de retenção e limpeza (FPS) Gr.2	Compasso de retenção e limpeza tamanho 2	030250	Galvanizado