

Ficha de dados de produto

Perlan AUT 2 madeira



Automação para Perlan em portas com peso de folha até 120 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Solução de automatização simples e económica para a ferragem de corrediça Perlan
- Ferragem de corrediça Perlan
- Sistemas de sombreamento e closets
- Elementos deslizantes de uma ou várias folhas
- Possibilita a integração em sistemas de controlo de edifícios
- Fixação na parede bem como no teto através de esquadros de fixação ao teto adicionais
- Não para saídas de emergência

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Automação de porta de correr Perlan até um peso de folha máx. de 120 kg
- Fixação simples do arrastador na parte superior da folha da porta
- Para materiais de folha em madeira, plástico ou metal
- Instalação simples do acionamento da correia abaixo da guia superior Perlan
- Fixação rápida do acionamento com apenas 2 parafusos na extremidade da guia superior

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Perlan AUT 2 madeira

COMPOSTO POR

GUIA SUPERIOR PERLAN 140

Calha para ferragem de corrediça



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Idêntico ao aço inoxidável
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Idêntico ao aço inoxidável

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guia superior Perlan 140	com furos escareadores (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACESSÓRIOS

INTERRUPTOR ADICIONAL PERLAN AUT (SEM COMANDO)

Interruptor adicional para comando de ferragens de corrediça automática



Designação	N.º de ident.
Interruptor adicional Perlan AUT (sem comando)	126181

CORREIA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2

Correia dentada de acionamento de ferragens de corrediça automáticas



Designação	N.º de ident.
Correia dentada Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

CONJUNTO DE PERFIL DE SUSPENSÃO REBAIXADO

Para fresar na folha de madeira



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de perfil de suspensão rebaixado	2 unidades, para fresar na folha de madeira, inclusive parafusos de suspensão e chave de boca plana para regulação em altura	138015

PERFIL DE DISTÂNCIA 10 MM PARA ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN 43 MM

Perfil de distância para montagem na parede para espessuras de folha até 43 mm



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136679	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136711	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136712	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	configurado conforme pedido do cliente	136717	
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136680	EV1
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136716	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136714	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136715	Idêntico ao aço inoxidável
Perfil de distância 10 mm para esquadro de fixação à parede tapado Perlan 43 mm	para utilização com “esquadro de fixação à parede tapado até 43 mm” empilhável até 20 mm de distância	136713	Idêntico ao aço inoxidável

BATENTE DA FOLHA


Batente para folha deslizante



Designação	N.º de ident.
Batente da folha	000339
Batente da folha	000342

AMORTECEDOR PARA GUIA INFERIOR CONTÍNUO *

Amortecedor para guias inferiores contínuas integradas no chão



Designação	N.º de ident.
Amortecedor para guia inferior contínuo	124655

CONJUNTO DE COMPENSAÇÃO DA ALTURA/DISTÂNCIA AO TETO PROGRESSIVAS

Compensação da altura progressiva para montagem no teto de calhas



Designação	Descrição	N.º de ident.
Conjunto de compensação da altura/distância ao teto progressivas	6 unidades, compensação progressiva da altura entre 13 mm e 18 mm. Para aplicação em caso de montagem no teto com painel de disfarce 100/145, bem como para utilização geral em caso de um teto com curso irregular	138099

COMANDO PERLAN AUT 2 *

Comando para ferragem de corrediça automática



Designação	N.º de ident.
Comando Perlan AUT 2	147757

PUXADOR BARRA CONFIGURADO *


Pega de empurrar - versão redonda para montagem em folhas de vidro



Designação	N.º de ident.	Cor
Puxador barra configurado *	127616	Aço inoxidável

ESQUADRO DE FIXAÇÃO À PAREDE TAPADO PERLAN

Esquadro de fixação à parede para a montagem tapada de calhas na parede



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Tipo de montagem
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130445	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130444	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130447	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130439	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130440	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130446	Idêntico ao aço inoxidável	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130435	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130436	EV1	Parede
Esquadro de fixação à parede tapado Perlan	para utilização em folhas até 43 mm de espessura	130438	EV1	Parede



CORREIA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2 POR MEDIDA

Correia dentada de acionamento de ferragens de corrediça automáticas



Designação	N.º de ident.
Correia dentada Perlan AUT-NT / AUT 2 por medida	141561

CONJUNTO COMPLETO DE PAINEL DE DISFARCE 100

Painel de disfarce para revestimento de sistemas de ferragens Perlan



Designação	Descrição	N.º de ident.	Tipo de montagem
Conjunto completo de painel de disfarce 100	Para montagem na parede e no teto, revestimento de extremo a extremo, configurado a pedido do cliente	138098	Parede, Teto

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.