

Ficha de dados de produto

Corpo de fecho TS 5000 L EClíne



Para mola de calha deslizante EN 3-5 no lado contrário da dobradiça e com apoio de abertura

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de proteção contra fogo e fumaça
- Portas de encosto à direita e à esquerda
- Portas de encosto até larguras da folha de 1400 mm
- Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça e montagem de topo no lado da dobradiça

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Força de fecho progressiva ajustável pela frente
- A indicação da força de fecho proporciona o ajuste correto
- Velocidade de fecho ajustável pela frente através da válvula
- Batente ajustável pela frente através de válvula
- Amortecimento da abertura ajustável pela frente, através da válvula
- Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a direita
- Montagem simples por serem poucos componentes e pelo facto de o ajuste ser rápido
- Sem barreiras conforme DIN 18040 até EN4 (1250 mm de largura da folha)

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Corpo de fecho TS 5000 L ECLine
Largura da folha (máx.)	1250 mm
Tipo de montagem	Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça, Montagem de topo no lado da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	120 °
Mesma versão DIN-L e DIN-R	Sim
Conformidade com as normas	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Adequação portas corta-fogo	Sim
Comprimento	287 mm
Largura	47 mm
Altura	60 mm
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Válvula de segurança contra sobrecarga	Sim
Válvulas termo-estabilizadas	Sim
Interruptor de fumo integrado	Não

Corpo de fecho TS 5000 L Ecline



VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola TS 5000 L Ecline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143651	conforme RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Mola TS 5000 L Ecline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143649	branco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Mola TS 5000 L Ecline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143650	Corrediça de aço inoxidável	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Mola TS 5000 L Ecline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143648	prateado	287 x 47 x 60 mm	1250 mm