

Ficha de dados de produto

Calha deslizante

ECline TS 5000



Para corpo de fecho TS 5000 ECline com apoio de abertura

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Acessos sem barreiras com binário de abertura em forte queda
- Portas de uma folha
- Montagem no lado da dobradiça
- Portas de encosto à direita e à esquerda



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Apoio da abertura para uma abertura fácil e passagem cómoda da porta
- Apoio da abertura desconectável em caso de portas com resistência à força do vento ou diferenças de pressão
- Pode ser facilmente trocado pela calha deslizante standard
- Com corrediça aparafusada

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	Calha deslizante Ecline TS 5000
Comprimento	452.5 mm
Largura	33 mm
Altura	30 mm
Apoio da abertura integrado	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não
Apoio de abertura desconectável	Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante Ecline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 Ecline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143572	prateado	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante Ecline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 Ecline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143576	Idêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante Ecline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 Ecline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143575	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante Ecline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 Ecline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143577	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm



ACESSÓRIOS

UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante EClime



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante EClime, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	148820