

# Ficha de dados de produto TS 5000 L ECline



Mola de porta de calha deslizante no lado contrário da dobradiça para portas de uma folha sem barreiras até uma largura de folha de 1.250 mm com apoio de abertura

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- → Portas de proteção contra fogo e fumaça
- → Portas de encosto à direita e à esquerda
- → Portas de encosto até largura de folha de 1.250 mm
- → Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça e montagem de topo no lado da dobradiça
- → Acessos sem barreiras conforme DIN 18040 até EN5



#### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- → Força de fecho progressivamente ajustável de EN3-5
- → Sem barreiras conforme DIN 18040 até EN4 (1250 mm de largura da folha)
- → Para utilização em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversão
- → Apoio da abertura para uma abertura fácil e passagem cómoda da porta
- → Apoio da abertura desconetável em caso de portas com resistência à força do vento ou diferenças de pressão
- → Batente hidráulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado
- → A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente
- → Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente
- → Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste
- → Todas as funções ajustáveis pela frente

#### **DADOS TÉCNICOS**

Nome de venda	TS 5000 L ECline
Sem barreiras conforme DIN 18040 até uma largura da folha (máx.) em mm	1250 mm
Largura da folha (máx.)	1250 mm
Tipo de montagem	Montagem de topo no lado da dobradiça, Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça
Ângulo de abertura (máx.)	180°
Adequação portas corta-fogo	Sim
Força de fecho regulável	Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulável	Sim
Batente final regulável	Sim, através da válvula
Amortecimento de abertura integrado	Sim, hidraulicamente ajustável
Apoio da abertura integrado	Sim
Posição do ajuste da força de fecho	Frente
Indicação ótica da força de fecho	Sim
Imobilização	Opcional
Interruptor de fumo integrado	Não

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:22:13Z

## Ficha de dados de produto I Página 3 de 8

# TS 5000 L ECline



#### COMPOSTO POR

#### **CALHA DESLIZANTE ECLINE TS 5000**

Para corpo de fecho TS 5000 ECline com apoio de abertura



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante ECline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 ECline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143572	prateado	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante ECline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 ECline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143576	ldêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante ECline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 ECline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143575	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante ECline TS 5000	para utilização com a mola TS 5000 ECline, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143577	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm

#### **CALHA DESLIZANTE ECLINE TS 5000 BG**

Para corpo de fecho TS 5000 L ECline em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça e apoio de abertura



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante ECline TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L ECline em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143579	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante ECline TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L ECline em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143578	prateado	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante ECline TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L ECline em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143582	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante ECline TS 5000 BG	para utilização com a mola TS 5000 L ECline em caso de montagem da folha no lado contrário da dobradiça, com apoio de abertura integrado para uma abertura fácil, com alavanca	143580	Idêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



#### **CALHA DESLIZANTE BG TS 5000 / 3000**

Calha deslizante standard com alavanca, lado contrário da dobradiça



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	025655	prateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	025656	conforme RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	029404	branco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Calha deslizante BG TS 3/5000	Standard, com alavanca, aplicação em caso de mola na montagem da folha do lado contrário da dobradiça	028732	ldêntico ao aço inoxidável	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

#### **CORPO DE FECHO TS 5000 L ECLINE**

Para mola de calha deslizante EN 3-5 no lado contrário da dobradiça e com apoio de abertura



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões	Largura da folha (máx.)
Mola TS 5000 L ECline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143651	conforme RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Mola TS 5000 L ECline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143649	branco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Mola TS 5000 L ECline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143650	Corrediça de aço inoxidável	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Mola TS 5000 L ECline	Força de fecho EN 3-5, com amortecimento da abertura (sem calha deslizante e alavanca)	143648	prateado	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

## Ficha de dados de produto I Página 5 de 8

# TS 5000 L ECline



#### CALHA DESLIZANTE EM T BG TS 3000 / 5000

Com delimitação de abertura e alavanca, lado contrário da dobradiça



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante em t BG TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca, aplicação em caso de mola em montagem da folha do lado contrário da dobradiça ou em caso de suporte rotativo na montagem da folha e de topo no lado contrário da dobradiça	102368	conforme RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t BG TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca, aplicação em caso de mola em montagem da folha do lado contrário da dobradiça ou em caso de suporte rotativo na montagem da folha e de topo no lado contrário da dobradiça	102367	ldêntico ao aço inoxidável	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t BG TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca, aplicação em caso de mola em montagem da folha do lado contrário da dobradiça ou em caso de suporte rotativo na montagem da folha e de topo no lado contrário da dobradiça	108482	branco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Calha deslizante em t BG TS 3/5000	com delimitação de abertura integrada e alavanca, aplicação em caso de mola em montagem da folha do lado contrário da dobradiça ou em caso de suporte rotativo na montagem da folha e de topo no lado contrário da dobradiça	102366	prateado	452.5 x 33 x 30 mm

#### CALHA DESLIZANTE BG MONTAGEM NA PAREDE TS 3/5000 L

Calha deslizante para montagem na parede com alavanca, lado contrário da dobradiça



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Calha deslizante BG montagem na parede TS 3/5000 L	Calha deslizante com alavanca, aplicação no contacto de fecho na montagem da folha da porta do lado contrário da dobradiça	189149	conforme RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Calha deslizante BG montagem na parede TS 3/5000 L	Calha deslizante com alavanca, aplicação no contacto de fecho na montagem da folha da porta do lado contrário da dobradiça	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



#### ACESSÓRIOS

#### UNIDADE DE IMOBILIZAÇÃO MECÂNICA

Para calha deslizante ECline



Designação	Descrição	N.º de ident.
Unidade de imobilização mecânica	para calha deslizante ECline, força de retenção ajustável, ativável e desativável, transitável	148820

#### TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA \*

Para TS 5000 (L) / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	067726	branco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	072696	Aço inoxidável	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	067724	prateado	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	000756	conforme RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	067725	bronze escuro	298 x 55 x 67.2 mm

#### TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA \*

Para TS 4000 / 5000, forma curva

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, meio raio, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092943	Aço inoxidável polido	337 x 51 x 72 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, meio raio, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092944	Aço inoxidável mate	337 x 51 x 72 mm

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:22:14Z



#### TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA \*

Para TS 4000 / 5000, forma angular

Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor	Dimensões
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, quadrado, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092938	Aço inoxidável polido	298 x 51 x 72 mm
Tampa de cobertura da mola de porta *	para TS 5000/ TS 4000, quadrado, apenas aplicável em caso de montagem da folha da porta	092939	Aço inoxidável mate	298 x 51 x 72 mm

#### MATERIAL DE MONTAGEM\_\_\_

#### PLACA DE MONTAGEM, CALHA DESLIZANTE BG

Para calha deslizante standard / ECline / T-Stop / EFS



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Placa de montagem, calha deslizante BG	para calha deslizante standard / ECline / T-Stop / EFS	124684	conforme RAL
Placa de montagem, calha deslizante BG	para calha deslizante standard / ECline / T-Stop / EFS	124683	prateado

#### PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  $\,$ 



Descrição	N.º de ident.	Cor
para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	068627	branco RAL 9016
para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	057956	Galvanizado
para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	029176	conforme RAL
para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	049185	prateado
para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	137725	ldêntico ao aço inoxidável
para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	052351	bronze escuro
	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	Descrição ident.  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 068627 EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 057956 EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 029176 EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 049185 EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 137725 EN 1154 adenda 1  para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 052351

**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:22:14Z



#### ÂNGULO DO LINTEL

Para calha deslizante ECline e calha deslizante em t



Designação	Descrição	N.º de ident.	Cor
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ECline e calha deslizante em t	115006	prateado
Ângulo do lintel	Para calha deslizante ECline e calha deslizante em t	115007	conforme RAL

#### PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA \*

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1



Designação	Descrição	N.º de ident.
Placa de montagem *	para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1	083992

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

<sup>\*</sup> Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.