

Ficha de dados de produto

IQ lock C DL *



Fechadura de contacto mecânica com contactos de reação
para portas de duas folhas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Portas de saída de emergência e antipânico de duas folhas (porta que abre para a esquerda e porta que abre para a direita)
- Portas ao longo das saídas de emergência
- Portas de proteção contra fogo e fumaça

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O autobloqueio mecânico possibilita uma saliência do trinco autónomo em cada fecho
- Desbloqueio da folha principal através do acionamento da folha passiva (função antipânico total)
- O trinco em cruz dividido impede o bloqueio da tranca mesmo sob pré-carga
- Os contactos de reação integrados permitem uma monitorização total da porta
- Monitorização anti-sabotagem opcional ou contacto de cilindro
- Possibilita o desbloqueio das portas de saída de emergência protegidas sem botão de chave
- Fecho tecnicamente seguro garantido
- Pequenas dimensões do mandril traseiro e caixa de fechadura pequena

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda	IQ lock C DL *
Direção DIN	esquerda/direita
Função antipânico / autoblocante mecânico	Sim
Trinco em cruz dividido (distância de 3 mm entre lingueta e tranca)	Sim
Contactos de reação para estados da fechadura	Sim
Monitorização anti-sabotagem opcional ou contacto de cilindro	Sim
Consumo de corrente	N/A, N/A
Capacidade de contacto	30 V / 500 mA

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	esquerda/direita

Designação	Descrição	N.º de ident.	Distância fechadura	Medida do mandril	Direção DIN
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de folha completa / com escudo plano redondo 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL *	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	esquerda/direita
IQ lock C DL	para portas de caixilho tubular / com escudo plano retangular 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	esquerda/direita

ACESSÓRIOS

CONTRACAIXA DE FOLHA COMPLETA *

Contracaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contracaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 25 mm / (a partir do puxador)	133904	esquerda/direita	60 mm
Contracaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 25 mm / (a partir do puxador)	133903	esquerda/direita	55 mm
Contracaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133908	esquerda/direita	100 mm
Contracaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133907	esquerda/direita	80 mm
Contracaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133905	esquerda/direita	65 mm
Contracaixa portas de folha completa *	sem escudo plano / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 211 mm / as barras de bloqueio verticais estão / posicionadas na medida do mandril 35 mm / (a partir do puxador)	133906	esquerda/direita	70 mm

CONTRACAIXA DE CAIXILHO TUBULAR COMPRIDO *

Contraçaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



Designação	Descrição	N.º de ident.	Direção DIN	Medida do mandril
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133899	esquerda/direita	35 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133900	esquerda/direita	40 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133902	esquerda/direita	55 mm
Contraçaixa portas de caixilho tubular, comprida *	sem escudo plano, / para a utilização de / ferragens de segurança / Distância dos pontos de fixação para barras de bloqueio: 323 mm / as barras de bloqueio verticais estão posicionadas para a medida do mandril	133901	esquerda/direita	45 mm

TRANSIÇÃO DE CABO AMOVÍVEL (12 POLOS) *

Designação	Descrição	N.º de ident.	Dimensões	Tipo de montagem
Transição de cabo amovível (12 polos) *	Transição de cabo amovível (12 polos) para folha principal / sem cabo de ligação	152234	480 x 24 x 17.5 mm	no caixilho da porta, na folha da porta
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	no caixilho da porta

CONTRACAIXA DE CAIXILHO TUBULAR

Contracaixa mecânica como elemento de bloqueio da barra da folha passiva em portas de duas folhas



RANHURA DE FECHO INFERIOR *

Contrapeça de bloqueio para bloqueio da barra para baixo



* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.